本田汽油发电机组 5KVA EG6500CX

产品名称	本田汽油发电机组 5KVA EG6500CX
公司名称	北京宝林世纪机电有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	北京市丰台区大成路6号金隅大成时代写字楼1209室
联系电话	86-01063804173-822

产品详情

机种名称		EG4000GX	EG5000CX	EG6500CX	EG650
发电机	输出频率（Hz）	50			
	输出电压（V）	230			
	额定输出（kVA）	3.2	4.0	5.0	
	最大输出（kVA）	3.6	4.5	5.5	
动力	型号	GX270H	GX340H1	GX390H1	
	种类	空冷4冲程单缸OHV			
	总排气量（㎤）	270	337	389	
	点火方式	无触点晶体管电磁点火			
	启动方式	手启动			手启 电
	燃油箱容积（L）	24.0			
	额定负载时的连续运行时间（h）	10.0	9.5	8.1	
	噪音（Lwa）	99	98	99	

尺寸	长ｘ宽ｘ高（mm）	681 x 530 x 571			
	干燥重量（kg）	71.0	82.5	84.0	87.
装备	断路器（交流）	○	○	○	○
	机油油量警告	○	○	○	○
	大型空气滤清器	○	○	○	○
	大型燃油箱	○	○	○	○
	大型消音器	○	○	○	○
使用标准		中国国家（GB）			

本田，超过40年的发电机组事业中，面向用户、环境进行了长期的研究开发。将这些积累的丰富技术和经验完完整整地反映出来的新EG系列，将在福建闽东本田发电机组有限公司生产，并于2010年7月20日由该公司通过特约经销店开始向全国销售。

『EG系列』具有与变频技术相接近的电性能、及更高的使用操作性，它是作为现行『EC系列』的换代产品而开发的移动式汽油发电机组，同时也是在中国及世界各国销售的全球化产品。

『EG系列』采用D-AVR※１技术实现了与变频技术发电机组相接近的稳定电压输出，以及具备同级别产品最高水平的连续运行时间※２及燃油消费量※3，降低了使用负载的损坏风险并改善了照明设备的灯光闪烁。另外，操作部分的集中布局，使操作性和可监控性大大提高；全包围的框架结构也大大提高产品的耐久性及信赖性。

本次投入市场的『EG系列』含EG4000CX、EG5000CX、EG6500CX、EG6500CXS三机型四子机型。本田的目标是通过新『EG系列』的投入，在办公场所及各种设备停电时的备用电源、以及建设施工现场的移动电源、甚至在户外业余娱乐活动的电源等领域，创造新的市场。

※　１：Digital Auto Voltage Regulator

通过32BIT微电脑程序控制的自动电压调节装置。负载变化、输出波形发生畸变时，能迅速精确调整电压到目标值，从而提供稳定的电力。