

本田发动机 GX160 GX390

产品名称	本田发动机 GX160 GX390
公司名称	北京宝林世纪机电有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	北京市丰台区大成路6号金隅大成时代写字楼1209室
联系电话	86-01063804173-822

产品详情

	G100K2	GX120K1
发动机型式	空冷四冲程SV，单气缸，水平轴	空冷四冲程OHV，25°倾斜，单气缸，水平轴
内径X冲程	52毫米X46毫米	60毫米X42毫米
气缸排量	97立方厘米	118立方厘米
压缩比	5.6:1	8.5:1
最大功率	2.5PS/4,200rpm	4PS/3,600rpm
推荐使用功率	2.2PS/3,600rpm	3.5PS/3,600rpm
最大扭矩	0.46千克-米/3,000rpm	0.75千克-米/3,000rpm
点火系统	晶体管化，无触点	晶体管化，无触点
起动系统	往复式	往复式
燃油箱容量	1.4公升	2.5公升
空气滤清器	半干	半干,油浴,双式,双静噪,旋风滤

机油容量	0.45公升	0.6公升
燃油消耗量	320克/HP-小时	230克/HP-小时
尺寸 (长X宽X高)	270x270x340毫米	305x341x318毫米
净重	8.7千克	13千克

	GX160H1	GX200
发动机型式	空冷四冲程OHV, 25° 倾斜, 单汽缸, 水平轴	空冷四冲程OHV, 25° 倾斜, 单汽缸, 水平轴
内径X冲程	68毫米X45毫米	68毫米X54毫米
汽缸排量	163立方厘米	196立方厘米
压缩比	8.5:1	8.5:1
最大功率	5.5PS/3,600rpm	6.5PS/3,600rpm
推荐使用功率	4.8PS/3,600rpm	5.7PS/3,600rpm
最大扭矩	1.1千克-米/2,500rpm	1.35千克-米/2,500rpm
点火系统	晶体管化, 无触点	晶体管化, 无触点
起动系统	往复式,电启动/往复式	往复式,电启动/往复式
燃油箱容量	3.6公升	3.6公升
空气滤清器	半干,油浴,双式,双静噪,旋风滤	半干,油浴,双式,双静噪,旋风滤
机油容量	0.6公升	0.6公升
燃油消耗量	230克/HP-小时	230克/HP-小时
尺寸 (长X宽X高)	312x362x335毫米	313x376x335毫米

净重

15千克

16千克