

# 高温合金精轧管GH3039执行标准 镍合金精密钢管

产品名称	高温合金精轧管GH3039执行标准 镍合金精密钢管
公司名称	无锡晟隆创钢业有限公司
价格	370.00/千克
规格参数	品牌:晟隆创 起订量:50kg 交货期:20天
公司地址	无锡市新吴区硕放薛典北路82号B4085
联系电话	0510-83110683 13376220968

## 产品详情

高温合金精轧管GH3039执行标准 镍合金精密钢管！！！！

无锡晟隆创钢业有限公司是一家从事合金钢、不锈钢、哈氏合金、蒙乃尔、因科乃尔、因科洛伊、镍基合金、高温合金、耐腐蚀合金的无缝管、圆棒、钢板、管件的生产厂家，并致力于发展成为合金材料行业的大型企业集团。

公司位于江苏省无锡市 - - 新区运河旁，公司成立于2006年，总设计生产能力年生产7200吨。公司拥有先进的设备：2吨，5吨，10吨中频熔炼炉；200k，500k，1000k三台真空感应炉；中高温热处理电炉等设备。检测设备包括：炉前直读光谱仪，分光光度仪，化学分析实验室、机械性能实验室、金相实验室、超声波无损检测等。

热轧及冷轧板材和带材固溶处理：1050 ~ 1090 ，空冷。棒材及管材固溶处理：1050 ~ 1080 ，空冷或水冷。可以供应各种规格的热轧板、冷轧板

、带材、棒材、丝材、管材、和**锻件**。板材、带材和管材**固溶处理**和酸洗后交货。丝材于冷加工状态或**固溶状态**供应**棒材**不热处理交货。合金采用**电弧炉**熔炼、电弧炉或非真空**感应炉**加**电渣重熔**或真空电弧重熔以及真空感应炉加**电渣**或真空电弧重熔工艺。用该合金材制作的航空发动机**燃烧室**及**加力燃烧室**零部件，经过长期的生产和使用考验，使用性能良好。

- 1、该合金具有良好的热加工工艺塑性，变形性能良好。锻造加热温度1170 ，终锻900 。
- 2、该合金的**晶粒度**平均尺寸与**锻件**的变形程度、**终锻温度**密切相关。
- 3、合金可以用**氩弧焊**、**点焊**或缝焊方法焊接，其焊接性能优良，氩弧焊裂纹倾向性小。
- 4、热处理后，零件表面氧化皮可用吹砂或酸洗方法清除。

该公司第二安装部在安装混铁炉跨二次利用项目中的回转钢包车道轨时，现场施工人员围绕“修旧利废、增收节支”工作目标，用实际行动减少物资消耗。他们利用现场施工边角废料，根据其厚度、大小等制作加工轨道压板和垫铁。边角废料经过二次开发利用，变成轨道压板和垫铁等施工辅材的成品料，大大提高了边角废料的附加值。这种“变废为宝”的做法，预计可为企业节约材料费用3000元，有效降低了项目成本。节约一分不嫌少，浪费一分都是多。在安钢建设公司干部职工的眼里，所有的废旧物资都是“宝贝”。“经过我们巧思巧手地修复利用，让已‘下岗’的物资获得“重新上岗”资格，产生二次利用价值，做到物尽其用，减少浪费，提高资源利用率，实现降本增效，别提多开心了！”该公司干部职工变废为宝、修旧利废的干劲儿十足。