

## 执行标准：企标Q/TX002-2006

### 本标准适用于煤矿用铜芯聚乙烯护套固定和移动类通信阻燃电缆

产品名称	执行标准：企标Q/TX002-2006 本标准适用于煤矿用铜芯聚乙烯护套固定和移动类通信阻燃电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌通信阻燃电缆 规格型号:VV5X95电力电线 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

MHYV电缆线、煤矿用通信电缆、煤矿用信号电缆、煤矿业用通讯电缆、矿井防爆电缆线、MHY32电缆线、PUYV电缆线，MHYVP电缆线、MHYVR电缆线、阻原煤矿用通信电缆、防爆电缆线、矿井检测电缆线、PUYVR电缆线、矿井网络线、矿井监管电缆线、矿井防爆线、矿井手机电缆线、

产品执行标准：企业标准Q/TX002-2006

本规范适用煤矿业用电缆铜线高压聚乙烯护线套固定不动和运动类通讯绝缘电线。

MHYBV(PUYBV)煤矿业用高压聚乙烯绝缘层镀锌铁丝编制铠装电缆阻燃性聚乙烯护线套通信光缆5-501/0.8用以机械冲击相对较高的平巷、斜巷

0.6KV VV5X95电力工程电线电缆价格，矿用通信电缆MHYVP

一、产品简介:适用额定电流U0/U

450/750V以下的操纵、视控制回路及维护线路电极连接线，主要运用于防电磁波干扰、必须要有的地方

。

二、产品执行标准GB9330-1998三、适用范围电缆线导体的持续容许操作温度为70℃，电缆的铺设组装机容量许弯曲半径：1、无铠装层的电缆线，应不低于电缆外径的6倍。2、有铠装电缆或铜箔构造的电缆线，应不低于电缆外径的12倍。3、有层结构的软电缆，应低于电缆外径6倍。四、型号规格、名称和适用范围

1.聚绝缘层聚护线套变频电缆型号名称使用范围KVVP 电缆铜线聚绝缘层和护线套编制变频电缆铺设在房间里、缆沟、管路等条件有些固定不动场所KVVRP 电缆铜线聚绝缘层和护线套编制操纵软电缆铺设在房间里挪动规定绵软、等场所

但是，两个大佬也是有难堪的地方，社交媒体是阿里巴巴抹不去的痛，\*\*\*只有委屈求全使力精致化；京东商城活生生把那张赢牌打坏，单纯引流但未充分运用网络社交链优点，被寄予希望的京东微店也一直不冷不热。

KVVP2 电缆铜线聚绝缘层和护线套铜箔变频电缆

铺设在房间里、缆沟、管路等条件有些固定不动场所KVVP3

电缆铜线聚绝缘层和护线套铝塑复合带变频电缆

铺设在房间里、缆沟、管路等条件有些固定不动场所KVVP-22 电缆铜线聚绝缘层和护线套编制钢带铠装

变频电缆敷衍了事建在房间内、缆沟、管路、直埋等能够承受比较大机械设备外力作用等固定不动场所

KVVP2-22 电缆铜线聚绝缘层和护线套

敷衍了事建在房间内、缆沟、管路、直埋等能够承受比较大机械设备外力作用等固定不动场所

矿用通信电缆关键技术规格及指标值 20 时电导体电阻测量 /km 7/0.28 45 7/0.283钢4铜 73

1/0.8 36.7 原有损耗 (800~1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95 20 时绝缘层线芯接地电阻 M .km

3000 线对于工作电容器 (800~1000HZ) uF/km 0.06 近