

火力发电厂水处理专用活性炭

产品名称	火力发电厂水处理专用活性炭
公司名称	淮北市大华活性炭有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大华 材质:椰壳、杏壳、无烟煤、其他
公司地址	安徽省淮北市朔里镇葛塘工业园
联系电话	0561-3919728 15956151881

产品详情

品牌	大华	外观	产品颜色为黑色，外型为颗粒状、圆柱状或不定型碎片
材质	椰壳、杏壳、无烟煤、其他	规格	化水净气类活性炭
粒度水份	10~28(目) 10(%)	脱色率	焦糖脱色率 80(%)

《大华》牌dh—f火力发电厂水处理专用活性炭

在火力发电厂的水处理工程中，多是江河湖泊水质的净化，去除大分子有机物，降低cod、bod和色素。长期以来《国标》《行标》中以碘值和亚甲蓝吸附力作为主要吸附指标的。大量的实践和科研证实，碘值和亚甲蓝的高低并不能代表活性炭水处理能力的优劣，因此给火力发电厂选择水处理用炭造成困难，以至造成活性炭使用周期短、更换频繁。由上海电力学院丁桓如教授等起草，现已颁布实施的中国电力行业标准(dl/t582-2004)《火力发电厂水处理用活性炭使用导则》中规定，以活性炭对腐殖酸、木质素、富里酸和丹宁的吸附速度和吸附量作为水处理炭的主要技术指标，为活性炭的选用提供了科学的指导原则。dl/t582-2004标准中的指导原则和活性炭常规技术指标焦糖脱色率作为吸附有机大分子的吸附指标是相一致的。根据这一原则大华活性炭有限公司研制成功了dh—f火力发电厂水处理专用活性炭。dh—f专用炭具有优异的吸附有机大分子能力，对cod、bod和有机色素有极好的脱除能力，可显著延长更换周期，降低水处理运行成本。

序号	项目	dh—fm	dh—f400	dh—fk
1	原料	煤质	煤质	果壳(杏、椰)
2	粒度目数(或mm)	1.5、3.0	10~28	10~28
3	焦糖脱色率%	850(~95)	60(~80)	80(~90)

		p)		
4	亚甲蓝脱色力ml/0.1g	6 (~9)	10	12
5	强度%	95	95	90
6	水份%	10	10	10
7	灰份%	12	10	6
8	表观密度g/ml	0.48 ~ 0.50	0.40 ~ 0.45	~ 0.45