

# 双护筒下吸式潜水泵 冷却导叶底吸式泵 高频井用泵

产品名称	双护筒下吸式潜水泵 冷却导叶底吸式泵 高频井用泵
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	19500.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJX 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

## 产品详情

### 产品概述：

双护筒下吸式潜水泵、冷却导叶底吸式泵、高频井用泵是QJX型机械设备，该设备噪音低，节约电源。适用于农田灌溉、花园浇水、喷泉景观、雨水回收利用系统，矿山排水、抢险、城市排水、提起地下水源之用。

### 工作条件：

- 1、下吸式潜水泵额定频率为50赫芝，额定电压为380+5%伏的三相交流电源。
- 2、水泵进水口必须在动水位1米以下，但潜水深度不得超过静水位以下70米，电机下端距井底水深至少在1米以上。
- 3、水温一般不得高于200度。
- 4、水质要求：
  - (1) 水中含砂量不大于0.01%（重量比）；
  - (2) PH值在6.5~8.5范围；
  - (3) 氯离子含量不大于400毫克/升
- 5、要求井正直、井壁光滑，不得有井管错开。

冷却导叶底吸式泵特点：

一：引进先进技术改良生产，性能好；

二：稳定性能强；

三：设计使用寿命为3-5年：

(1) 采用无轴向力的水力部件，使得泵运行，有用功率达80%。

(2) 冷却导叶底吸式泵止推采用高承载，承压力，有效地保护电泵。

(3) 泵轴采用锰钛尔材质，可以超负荷运转。

四：安装方便、结构简单、经济、节能、等；售后售前均有保障。

出厂标配：

深井潜水泵机组（包括泵体与潜水电机两部分组成），出水口配对法兰一片，配备相应螺栓。或配置相应的出水口（便于用户插软管安装），使用维护说明书1份，合格证1份装箱单1份，木箱外包装。

双护筒下吸式潜水泵注意事项：

1、双护筒下吸式潜水泵电机使用前必须灌满清水，拧紧注水放气螺栓，否则不准使用。

2、陆地试运转不得超过一秒。

3、双护筒下吸式潜水泵不准倒卧或倾使用。

4、电动机必须完全潜入水中，但潜入深度应不大于70米。

5、引线与电缆接头按规定操作。

6、订购高扬程潜水电泵请参阅《高扬程潜水电泵型谱》及《高扬程潜水电泵使用手册》。

7、双护筒下吸式潜水泵高扬程不超3000米。

另有整体不锈钢材质可供选购。