

潜水深井泵 大口径 充水式电机 三角启动 大流量

产品名称	潜水深井泵 大口径 充水式电机 三角启动 大流量
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	24106.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJ 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

潜水深井泵由潜水泵、潜水电机、输水管、电缆和启动保护装置等组成。它适用于从深井提取地下水，也可用于河流、水库、水渠等提水工程，主要应用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。

潜水深井泵使用条件：

额定频率50HZ、额定电压380V或660V三相交流电源。电泵应浸入水中运行，潜水深度要求进水节应在动水位一米以下。工作介质应为无腐蚀性清水，PH值在6.5 - - 8.5范围内，含沙量不大于0.01%（质量比）。水温不超过20 。立式安装，井筒正直，井管无错位。

产品特征：

- 1、潜水深井泵设计，单级扬程高，特殊适合低垂程的需求，运起色摇乐音极低。
- 2、铸件分子构造致密性好。
- 3、数控车床精细加工，担保了部件的平行度与垂直度，所以才气担保泵体的高度齐心，当然就延伸了使用寿命。
- 4、在工场严格的考验，精心的组装，全负荷的功用实验，来担保用户担心的使用。
- 5、轴瓦采取改良型橡胶轴瓦（损损丧失密配方），是深化轴瓦的2倍寿命。
- 6、泵轴有：深化镀铬、2Cr13、不锈钢431、不锈钢631、蒙乃尔等各类不合材质来适合不合的使用场所

潜水深井泵运行中的故障及排除方法：

不上水或出水不定：

- 1、动水位低于泵吸入口——增加输水管，若还不出水并超过水泵使用扬程范围建议换泵。
- 2、输水管漏水严重，或水管脱开——更换水管或另行装好输水管。
- 3、转子和轴松动——更换转子。
- 4、部分叶轮松动——重新装配叶轮。
- 5、电机反转——调换电源接头。
- 6、潜水深井泵管路堵塞——清除堵物。