HS41X-A型带过滤防污隔断阀

产品名称	HS41X-A型带过滤防污隔断阀
公司名称	上海高桥阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区莘松路958弄维园道32号
联系电话	021-61267451 13901908631

产品详情

HS41X-A型带过滤防污隔断阀 防污隔断阀工作原理

(HS41X-A)带过滤防污隔断阀由两个隔开的止回阀和一个液压传动到泄水阀组成，第一个止回阀阀体内装有过滤网。由于止回阀的局部水头损失，中间腔内的压力始终低于入水口的压力。这个压差驱使泄水阀处于关闭状态，管路正常供水。在压力异常时，（即出口端压力高于中坚腔），即使两个止回阀都不能反向密封，安全泄水阀也能自动开启将倒流水泄空，并形成空气隔断，保证上游供水卫生安全。防污隔断阀性能与用途 倒流防止器产品结构具有合理性、使用方便产品、密封性能强、坚固耐用及造型美观等特点。广泛用于电力、冶金、石油、化工、煤气、城建、造纸、纺织、医药、食品、船舶、给排水、能源、钻探等部门。 1. 普通型可以垂直、水平安装 2. 安全型水平安装，地点环境应清洁，有足够的维护空间，安全排水器或（空气隔阻器）出口离地面高度大于300MM，并不被水或杂物所淹没 3. 安装地域应设排水设施 4. 阀前应装闸阀（蝶阀）及像胶软接头（或伸缩器），阀后装闸阀（蝶阀），水质差时阀前应安装过滤器