

淘金船

产品名称	淘金船
公司名称	青州市德龙挖砂机械厂
价格	190000.00/台
规格参数	
公司地址	中国 山东 潍坊 青州市 黄楼造船工业园开发区
联系电话	0536-3836005

产品详情

德龙淘金船顾名思义就是在河道中淘选金沙金矿的一种机械设备.淘金船是挖沙船的一种变形产品.淘金船在一些地方又称作采金船.

在挖沙船上把出沙口提高,以留出足够的加装选金矿设备空间.铺上澄金布、粘金草等选矿设备即成为淘金船.

- 1、浮体双体结构单体长55米，宽2.1米，高1.25米：，底板、侧板采用6毫米钢板，面板采用4毫米防滑板，浮体内部每间隔60毫米采用槽钢、角钢双层骨架焊接，防锈采用防锈油漆处理。
- 2、挖斗配用145个，挖斗为方斗，挖斗容积为0.06立方米，挖斗底板采用10毫米钢板，围板采用6毫米钢板，斗唇采用15毫米锰钢
- 3、链条采用普钢制造，磨损部位采用45钢高频热处理（注：磨损部位可以更换），链条长760毫米，宽90毫米，高40毫米。
- 4、主减速机配用1000型1台，250型3台，350型2台。
- 5、动力配用55千瓦电动机1台，22千瓦卷扬机1台，5.5千瓦水泵2台。
- 6、主架高6米，采用16#槽钢制造。
- 7、沙石采用斜筛筛分，宽1米，长1.5米，采用22#锰钢*10#道轨钢焊接。
- 8、挖沙大臂长50米，采用9#角钢制造，托斗轴采用45#钢、直径60毫米，采用311轴承、311瓦盒，间距1.1米。
- 9、龙门架一个，采用16#槽钢焊接。起降挖沙大臂的钢丝绳采用直径22#钢丝绳。
- 10、挖沙大臂采用水上四角轮水下五角轮，水下五角轮采用25毫米钢板制造，水下五角轮轴采用直径150

毫米45#钢，水下五角轮密封采用双层密封，四角轮采用15毫米钢板制造，四角轮轴采用直径180毫米45#钢。

11、销子采用直径28毫米45#钢高频热处理。

12、溜槽二条，采用长度6米，直径1米，溜槽内采用日本三菱澄金毯。

13、沙子排尾采用溜槽，石料排尾溜槽。

。

青州市德龙挖沙机械厂 经理：王爱恩 手机：13864617921 0536-3836005

网址：<http://wangaien.b2b.hc360.com>

<http://www.delongjixie.com>

邮箱：1012375602@qq.com