

西门子浸入式温度传感器QAE21产品低价现货

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 西门子浸入式温度传感器QAE21产品低价现货 |
| 公司名称 | 沈阳新华控制系统有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 沈阳市浑南新区银卡东路6号327室 |
| 联系电话 | 86-02423988030-817 13998878995 |

产品详情

关键词：西门子浸入式温度传感器, 温度传感器QAE21, 西门子传感器QAE21 沈阳新华控制系统有限公司供应西门子浸入式温度传感器QAE21产品。西门子浸入式温度传感器QAE21产品具体信息请参考以下产品详细介绍。 <http://www.shine-eng.com/chanpinjieshao/wenduchuangangqi/618.html>

西门子浸入式温度传感器QAE21 主要技术参数: 无源输出 间常数 带保护套筒：30s 无保护统统：8s
连接方式：螺丝端子 尺寸：80 × 60 × 31mm 西门子侵入式温度传感器QAE21
:QAE2110、QAE2120、QAE2121、QAE2122、QAE2140、QAE2164、QAE2174

西门子侵入式温度传感器QAE21简介：Symaro™插入式温度传感器QAE2120.010

在水管或水箱中采集水温的被动式传感器。 材质：Ni1000 测试范围：30...+130 °C

时间常数：带保护套约30s 不带保护套约8s 浸入长度：10cm 西门子侵入式温度传感器QAE21 应用：

西门子QAE21浸入式温度传感器应用于通风及空气调节车间的下列方面：控制或限制流体温度
限制返回温度 控制DHW温度 西门子侵入式温度传感器QAE21 型号一览：

<http://www.shine-eng.com/chanpinjieshao/wenduchuangangqi/618.html>

| 型号 | 外部构件 | 浸入长度 | 额定压力 | 传感元件 | 防护 |
|-------------|-----------------|--------|-------|------------|-------|
| QAE2110.010 | 配有保护套和螺纹套管G1/2A | 100 mm | PN 10 | Pt 100 | I |
| QAE2110.015 | 配有保护套和螺纹套管G1/2A | 150 mm | PN 10 | Pt 100 | I |
| QAE2120.010 | 配有保护套和螺纹套管G1/2A | 100 mm | PN 10 | LG-Ni 1000 | IP 42 |
| QAE2120.015 | 配有保护套和螺纹套管G1/2A | 150 mm | PN 10 | LG-Ni 1000 | IP 42 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|----------------|-------|------------|-------|
| QAE2121.010 | 配有用于保护套的夹子 (配国产保护套筒)G1/2A | 100 mm | PN 4) | LG-Ni 1000 | IP 42 |
| QAE2122.013 | 配有压力装置和螺纹保护套G1/2A | max. 130 mm 2) | PN 16 | LG-Ni 1000 | IP 42 |
| QAE2140.010 | 配有保护套和螺纹套管G1/2A | 100 mm | PN 10 | T1 | IP 42 |