

# 航空安全警示球 FRP警示球 玻璃钢警示球 玻璃钢航空障碍球

产品名称	航空安全警示球 FRP警示球 玻璃钢警示球 玻璃钢航空障碍球
公司名称	南京徐航航空设备有限公司
价格	400.00/件
规格参数	品牌:徐航 型号:XH 厂家名称:南京徐航航空设备有限公司
公司地址	南京市江北新区弘盛路1号弘阳旭日上城七区04幢1307室
联系电话	17714306975

## 产品详情

产品名称：航空警示球

产品型号：XH-JSQ

产品简介：

XH-BLG01 航空警示球 根据国际民航组织附件十四和国家有关规定，对于架空的输电线，尤其是超\*\*（50万千瓦）输电缆线、跨江输电缆线，应在线路上设置形状醒目的航空标志球（航空警示球），以警示标志。

产品结构：

规格： 600（mm）

重量：6kg

标志球（航空警示球）安装在架空塔的防雷地线的钢缆上，每个标志球的间距，不能超出30米，等间设置。

标志球（航空警示球）有白色、全橙色、全红色、橙白双色、橙红双色，应相间设置。

涉及多条电线、电缆等场合，标志球（航空警示球）应设在不低于所标志的\*\*的架空线高度处。

增强材料：玻璃纤维增强聚酯树脂

玻璃纤维的特点：

- 拉伸强度 128Mpa

- 弯曲强度 230Mpa

- 耐温：40C90C

线夹：合金铸铝加工件（线径 16~ 19含护线条）或根据尺寸定做

紧固件：不锈钢紧固件M10 × 35、M10 × 40全套

护线条：合金铝丝

包装箱：

包装数量：3套球/箱

内包装：双层瓦楞纸箱（外尺寸）610 × 610 × 900（mm）

外包装：多层板木箱（外尺寸）630 × 630 × 920（mm）

安装步骤

安装首先在电缆线上盘好护线条（在警示球的安装位置处），长度约需要1000~1200mm，护线条两端长度各伸出警示球200~300mm即可

将安装在下半球上的塑料线拧挂在电缆线上并固定好

把上半球扣合在下半球上（按线夹上的钢码模对应安装）注意旋转合到位为止