

数字式直流电火花检测（漏）仪

产品名称	数字式直流电火花检测（漏）仪
公司名称	济宁科强超声检测仪器有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区
联系电话	0537-2342188

产品详情

KQD-10型数字式直流电火花检测（漏）仪为高压仪器，是用于检测金属防腐涂层质量的专用仪器，使用直流电火花检漏仪可以对不同厚度的搪玻璃、玻璃钢、环氧煤沥青和橡胶衬里等涂层，进行质量检测。当防腐层有质量问题时，如出现针孔、气泡、裂隙和裂纹，仪器将发出明亮的电火花，同时声音报警。由于采用最新的锂电供电，故特别适用于野外长期作业。KQD-10型数字式直流电火花检测（漏）仪设计先进，稳定可靠，可广泛用于化工、石油、橡胶、搪瓷行业，是用来检测金属防腐涂层质量的必备工具。

数字式直流电火花检测（漏）仪主要技术性能：

- 1、适用检测厚度：0.2~10mm（也可根据用户需要提供检测防腐层10mm以上的仪器）
- 2、输出高压：0.3kv~30kv（无级连续可调）型号为KQD-10A
 输出高压：0.3kv~15kv（无级连续可调）型号为KQD-10B
 输出高压：0.3kv~20kv（无级连续可调）型号为KQD-10C
- 3、输出高压值直接指示
- 4、直流供电：12V（升级换代，采用锂电池供电，性能更优越）
- 5、消耗功率：约6W
- 6、主机体积：220 × 130 × 88 mm³
- 7、瞬时手动开机，手动断电关机

8、3位液晶显示输出电压，全触摸面板 KQD-10数字式直流电火花检测（漏）仪出厂配置：
KQD-10数字式直流电火花检测（漏）仪主机 1台 高压探棒 1支 探刷 2支 连接杆
1支 (5) 保险丝 2支 (6) 使用说明书 1份 (7) 仪器保修卡合格证 1份 (8) 外包装箱 1个 (9)
接地线 1根 (10) 充电器 1个