

# 松江云安F6001-80P/250P/325P剩余电流式电气火灾监控探测器

产品名称	松江云安F6001-80P/250P/325P剩余电流式电气火灾监控探测器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:松江云安 型号:F6001-250P 产地:上海
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

### 松江云安F6001-80P/250P/325P剩余电流式电气火灾监控探测器

#### 一、F6001剩余电流式电气火灾监控探测器技术参数

工作电压：DC24V（由监控设备供电）；

工作电流：静态电流 2mA；报警电流 3mA；

通讯方式：二总线（无极性）；

报警值范围：200mA ~ 960mA（由监控设备设定）；

调节精度：4mA；

信息传输距离：1000米；

使用环境：工作温度-10~+40；

存储温度：-200C+700C相对湿度 95%不结露；

防护等级：IP30；

外形尺寸：

F61001-45 : 92\*49\*114 mm , 过线孔尺寸 49 mm

F61001-80 : 133\*49\*162 mm , 过线孔尺寸 80 mm

F61001-120 : 170\*49\*112 mm , 过线孔尺寸128\*32 mm

F61001-250 : 315\*49\*154 mm , 过线孔尺寸250\*50 mm