

呼和浩特西门子PLC代理商通讯电缆供应商

产品名称	呼和浩特西门子PLC代理商通讯电缆供应商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

呼和浩特西门子PLC代理商通讯电缆供应商

使自动化部件彼此连接，并连接到工控机和工作站以及无线通讯部件，可提供同机种和异机种通讯。

可实现范围广泛的开放式网络解决方案

将常规 IT 功能（如网络服务器和电子邮件）集成到自动化系统中

通讯环境中的工业以太网

以太网

来自办公领域的 LAN 标准。

目前，以太网的市场占有率已*过 90%，并有上升趋势，已成为当今世界各地局域网（LAN）应用中的良好网络。此基带 LAN 规范是在 20 世纪 70 年代开发出来的，并在*标准 IEEE 802.3 中实现了标准化。以太网继续迅速发展，并在所有速度范围和应用领域内确立了自身地位。

重要事件包括：

通过可扩展的性能实现几乎无限的通讯能力

交换技术，全双工，冗余

持续上升的数据速率（10/100 Mbit/s、1/10 Gbit/s）

高度的网络可用性，是因为：

可扩展现有的设备而不影响其运行。

网络结构可具有任何拓扑结构形式，可对单个网络组建的故障加以补偿（例如，通过*生成树协议）

兼容协议扩展，例如，通过使用 VLAN 来支持虚拟子网和**数据流量

结构化布线设计

标准化连接技术

采用预组装双绞线电缆，连接*为简便

玻璃光纤电缆适用于长距离连接、设备干扰严重的区域以及建筑物间的布线

以太网成为各种网络协议（如 TCP/IP）的基础。TCP/IP 负责在 LAN 之间传输数据，它构成了 IT 服务（如 Internet）的基础。另外，还可轻松集成各种不同的 LAN 技术，如带有无线 LAN 的以太网。

很多供应商都可提供用于区域的以太网组件，但它们不是总能满足工业领域的特定要求。

为了对以太网网络进行规划、运行和维护，在**范围内提供了充分胜任的人员。

工业以太网

工业标准型以太网。

这种标准之所以适合在工业环境中使用，不仅是因为它能够交换大量数据，还因为它具有*高的可用性和可靠性、实时功能、坚固的连接技术以及操作方便性，使用者无需具有专门 IT 知识。

通过针对环境恶劣的工业应用进行相应添加，西门子已证明以太网也可在这些应用中成功使用。这种方法不仅已一致而成功地应用于工业以太网和 PROFINET，而且还应用于工业 WLAN。

符合 IEEE 802.3 的工业以太网

工业以太网提供符合*标准 IEEE802.3（以太网）的强有力的单元网络。它可确保将广泛的应用领域（如办公与生产）进行相互联网。这样，在办公领域中耳熟能详的众多 IT 标准也可在生产与过程自动化中使用。

每当可行时，工业以太网都会采用革新以太网技术并对其进行加强，以便在工业领域中使用。

适合在恶劣工业环境中（尘土、水分、*端温度、冲击负荷、振动）使用的网络组件

坚固**，可在现场进行简便连接

采用 RJ45 技术的 FastConnect 布线系统

POF 和 PCF 光纤电缆组合

通过高速冗余和冗余电源实现故障安全网络

将自动化组件（控制器和现场设备）相互连接或连接到 PC 和 workstation

自动化组件间实现优化通讯，并可进行符合 TCP/IP 标准的开放式通讯

按照 IEEE 802.11 方便地连接到无线 LAN 和工业无线 LAN (IWLAN) 网络

一种安全解决方案，*于基于工业安全理念的工业自动化系统

在适合工业应用的以太网组件方面，西门子将**放在后续产品的兼容性以及长达 10 年的供应时间上面。

PROFINET

用于自动化系统的开放性工业以太网标准

**范围内所安装的 PROFINET 节点已*过 300 万个，这使得 PROFINET 成为自动化领域内良好的跨供应商工业以太网标准 (IEC 61158/61784)。

PROFINET 通过加快生产过程、提高生产率和提高工厂可用性来推动公司的成功。

产品优势一览：

Benefits

目前，以太网的市场占有率已*过 90%，并有上升趋势，已成为当今世界各地局域网（LAN）应用中的良好网络。工业以太网的重要特性已使其非常出色。

由于其连接方法较简捷，可*调试

因采用冗余网络拓扑结构，具有高可用性

采用简单、有效的信令概念，持续监控网络部件

通过工厂范围内的时钟控制，可实现整个工厂范围内基于时间的**事件分配

由于现有网络容易扩展，且无任何不利影响，具有高度灵活性

是系统范围内实现联网的基础（垂直集成）

是 PROFINET 的基础

由于在必要时可通过交换技术获得扩展性能，以太网的通讯性能几乎不受限制

可实现不同应用领域的联网，例如办公环境与生产环境

用于苛刻工业环境的网络部件

通过具有 RJ45 技术的 FastConnect 电缆接线系统进行*本地组装

通过持续的兼容性开发而获得投资保护

因具有接口选件，可通过 WAN（广域网）并使用 Internet 服务实现公司范围内的通讯

通过 SCALANCE W，西门子公司的 IWLAN（工业无线局域网）为无故障地连接具有可靠无线通讯功能的移动站提供了基础

工业无线局域网（IWLAN）的数据储备

*漫游，用于不同网络接入点间移动站的*传播

通过采用西门子 SCALANCE S 和 SOFTNET 安全客户端的安全概念，能够保护网络与数据

控制层上大量数据的千兆通讯，如 WinCC，web 应用程序，多媒体应用程序等

6XV1830-0EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS *标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为*安装而特殊设计, 较大长度: 1000m, 较小订购数量: 20m, 按米销售 6XV1830-0EN20 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为*安装而特殊设计, 20 m 6XV1830-0EN50 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为*安装而特殊设计, 50 m 6XV1830-0ET10 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为*安装而特殊设计, 100m 6XV1830-0ET20 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为*安装而特殊设计, 200 m 6XV1830-0ET50 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为*安装而特殊设计, 500 m 6XV1830-0EU10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 标准电缆, 2 芯, 屏蔽, 为*安装而特殊设计, 较大长度: 1000m 6XV1830-0GH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 食品总线电缆, 带 PE 护套, 用于食品业和饮料业, 2 芯, 屏蔽, 按米销售, 较大长度: 1000m, 较小订购量: 20 m 6XV1830-0JH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 坚固总线电缆, 带 PUR 护套, 用于化工和机械等恶劣环境使用, 按米销售, 较大长度: 1000m, 较小订购量: 20 m 6XV1830-0LH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC FRNC 电缆 GP, 总线电缆, 阻燃及无卤素总线电缆, 共聚物外壳, 按米销售, 较大长度: 1000m, 较小订购量: 20 m 6XV1830-0MH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 船用电缆 SIENOPYR, 轮船和海上设备用铜缆, 按米销售, 较大长度: 1000m, 较小订购量: 20 m 6XV1830-0PH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 绞缆, 用于高柔性应用(可扭曲), 较大订购长度: 1000m, 较小订购量: 20m, 按米销售 6XV1830-1EN50 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为*安装而特殊设计, 在线轴盒中 50m 6XV1830-1ET10 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为*安装而特殊设计, 在线轴盒中 100m 6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 较大加速度: 4 m/s², 至少 3 百万次弯曲次数, 弯曲半径: 约 120mm, 双芯屏蔽线, 按米销售, 较大长度: 1000m, 较小订购量: 20 m

产品描述

西门子PLCS7-300系列PLC安装及注意事项

西门子S7-300安装注意事项一)辅助电源功率较小，只能带动小功率的设备(光电传感器等);

西门子S7-300安装注意事项二)一般PLC均有一定数量的占有点数(即空地址接线端子)，不要将线接上;

西门子S7-300安装注意事项三)PLC存在I/O响应延迟问题，尤其在响应设备中应加以注意。

西门子S7-300安装注意事项四)输出有继电器型，晶体管型(高速输出时宜选用)，输出可直接带轻负载(LED指示灯等)

6XV1840-2AH10

订货号：

参数：SIMATIC NET, IE FC TP 标准电缆 P 2x2 (PROFINET A 类) , TP 安装电缆,用于连接到 FC RJ45 模块化插座,应用广泛，4 芯，屏蔽，CAT. 5，按米销售，zui大订货数量: 2000m, zui小订购量: 20 m

IE FC TP 标准电缆 P 2 x 2 (A 型) 6XV1 840-2AH10

IE FC TP 软电缆 P 2 x 2 (B 型) 6XV1 870-2B

IE FC TP FRNC 电缆 P 2 x 2 (B 型) 6XV1 871-2F)

IE FC TP 拖缆 P 2 x 2 (C 型) 6XV1 870-2D

IE FC TP 拖揽 2 x 2 (C 型) 6XV1 840-3A
H10

IE FC TP 吊缆 P 2 x 2 (B 型) 6XV1 871-2S

IE TP 扭转电缆 2 x 2 (C 型) 6XV1 870-2F

IE FC TP 食用电缆 2 x 2 (C 型) 6XV1 871-2L

IE FC TP 船用电缆 2 x 2: (B 型) 6XV1 840-4AH10

IE TP 接地电缆 2x2: (C 型) 6XV1 871-2

IE TP 铁路电缆 2 x 2 C 型) 6XV1 872-2Z

8芯以太网通讯电缆

6XV1870-2E

SIMATIC NET, IE FC TP 标准电缆 4x2, TP 安装电缆

6XV1878-2A IE FC 标准电缆 P 4x2 (AW24)

6XV1878-2B E FC 柔性电缆 P 4x2 (AW24/7) :

6XV1878-2T IE 铁路电缆 P 4 x 2 (AW24/7):

6XV1870-2J IE 混合电缆 2x2 + 4x0.34, 柔性电缆

西门子紫色DP电缆 技术规范

订货号

6XV1 830-0EH10

6XV1 831-2A

6XV1 830-0JH10

6XV1 830-0H10

产品类型描述

PROFIBUS FC标准电缆

适合的用途

多功能

电缆名称

02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 FR VI

电气数据

单位长度的衰减测量

42 dB/km

16 MHz 时zui大

	22 dB/km
4 MHz 时zui大	
	4 dB/km
38.4 kHz 时zui大	
	2.5 dB/km
9.6 kHz 时zui大	
9.6 kHz 下的特征阻抗	270 ± 10%
9.6 kHz 下特征阻抗的相对对称误差	
38.4 kHz 下的特征阻抗	185
38.4 kHz 下特征阻抗的相对对称误差	
特征阻抗，3 MHz ...20 MHz 时	150
特征阻抗的相对对称公差，3 MHz ...20 MHz 时	
标称特征阻抗	
单位长度的回路电阻，zui大值	110 Ohm/km
单位长度的电阻，zui大值	9.5 Ohm/km
1 kHz 下的单位长度电容	28.5 nF/km
工作电压（有效值）	100V
机械数据	
护套	PVC
电缆护套材料	
	8 mm
电缆护套外径	
	0.4 mm

电缆护套外径的对称误差

紫色

电缆护套的颜色

环境温度

-40 ... +75 ° C

工作期间

运输期间

存储期间

安装时

弯曲半径

75 mm

可进行一次弯曲，zui小允许值

150 mm

可进行重复弯曲，zui小允许值

zui大张力负荷
单位长度重量

100 N
76 k/km

燃烧特性

阻燃性符合 IEC 60332-3-24 Category C

耐化学腐蚀

有条件耐受

耐矿物油

耐油脂

抗紫外线辐射
产品性能

X

无卤素

不含硅树脂

FastConnect 电气连接型号
UL 认证/额定值 300 V

/CM/CL3/防晒

UL 认证/额定值 600 V
呼和浩特西门子PLC代理商通讯电缆供应商