

美国泰科纳供应Celanex 5202 颜色稳定性PBT

产品名称	美国泰科纳供应Celanex 5202 颜色稳定性PBT
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:泰科纳 型号:5202 产地:美国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在中国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期出售美国泰科纳PBT塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

一种高强度，刚度和韧性快速循环树脂。一个具有较低的蠕变即使在高温下。一，提供抗广泛的化学品，溶剂，油和油脂。这Celanex PBT的。当你添加到这个列表优异的尺寸稳定性，低吸湿性和强大的绝缘电阻，你得到一个属性配置文件，解释了为什么Celanex PBT树脂提供了新的engineering当它在1969 introduced opportunities。

为了满足其不同应用的具体需求，Celanex PBT的树脂供应作为无筋等级，并与玻璃纤维，制定等级/或矿物质。阻燃和润滑的版本也都无筋和加强现有的成绩。其中阻燃产品有几个会议的V - 0等级的UL标准要求的94可燃性试验部分厚度低至0.8毫米（0.032）。V - 0级额定Celanex树脂是高性能可用的非渗出阻燃包。根据不同的市场要求，Celanex PBT的火焰阻燃体系中的迁移和卤素低。

未发货等级有广泛的熔融粘度，以提供加工注塑成型和挤出纬度技术从熔体吹的纤维杆，板，光纤电缆缓冲制动器衬管或生产。

要命名只是一些例子，为强化品的潜在应用therange包括：

汽车点火和电气系统部件

电气和电子连接器和插座

开关，线轴，马达外壳及绝缘

电器外壳，手柄和基地

Celanex 5202 PBT 美国泰科纳Ticona的产品特点：

填充：15%玻纤增强

特点：良好的颜色稳定性 良好的加工性能

用途：把手

处理方法：注塑成型

本公司还供应一下产品：

Ultradur B 4520 Z High Speed PBT

Ultradur B 4560 BK10089 PBT

Ultradur B 6550 PBT

Ultradur B 6550 L PBT

Ultradur B 6550 LN PBT

Ultradur KR 4011 PBT

Ultradur KR4001 PBT

Ultradur S 4090 G2 PBT+ASA

Ultradur S 4090 G4 PBT+ASA

半结晶工程塑料(PBT,PET)

材料极性方面，与PC、PC/ABS相似

材料为半结晶，TPE熔体在聚酯硬塑表面融化出一个超薄表层，需要更多的热焓，因此包胶难度略高于PC/ABS；

PBT的熔点 220°C ，PET熔点 260°C ，对TPE的熔融温度要求较高，SBS基材改性的TPE可不太适合，TPE包胶PET比PBT更难；

TPE-S/TPV配方调整符合极性要求，耐高温或易于实现，TPU/TPEE实现包胶自然不在话下。