

优价供应十堰蜂窝斜管填料@源润

产品名称	优价供应十堰蜂窝斜管填料@源润
公司名称	巩义市源润水处理材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市经济开发区
联系电话	0371-69576668 13526661141

产品详情

优价供应十堰蜂窝斜管填料@源润

源润水处理材料有限公司是一家专业从事生产研发蜂窝斜管填料，多面空心球填料，覆盖球填料，多空球型悬浮填料，悬浮生物填料，海尔环填料，鲍尔环填料，纤维球填料等等多种填料。咨询电话：0371-69576668

六角形蜂窝填料的分类：主要分为直管和斜管两种。

六角形蜂窝填料的材质：PP PVC FRP

蜂窝斜管填料是根据“浅层沉淀”理论为基础设计开发的一种沉淀池填料，经红外线恒温热压而成，尺寸准确、比表面积大、安全无毒、耐腐蚀、耐老化、壁面光滑，容易冲洗。该填料湿周大，水力半径小，运行时层流状态好，颗粒沉降不受紊流干扰，能加速颗粒与水分离并缩短颗粒的沉淀距离。

蜂窝斜管的用途：

斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。斜管除用于给水净化和化工厂污水、生活污水厂、煤矿水处理、洗煤厂水处理、电厂浓缩池、尾矿水处理、制药厂、造纸厂废水处理的除砂和快速沉淀、隔油分离以及尾矿浓缩等外，尤其对水厂和废水处理工程的改造效益更佳。蜂窝斜管的安装：1、沉淀池底部排泥管安装斜管沉淀池安装顺序一般从底部开始，先完成最底部的排泥管道系统的安装，确保排泥管道开孔符合设计要求、固定牢靠，检查无误后，才允许进入下一道安装工序。

2、完成填料支架安装 根据斜管沉淀池填料支架安装施工图，先将填料支架安装到位，检查所有焊接结点牢靠、支架强度足以承受填料重量，并在支架表面完成防腐处理；

3、完成斜管填料烫接 按斜管填料的烫接方法将每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元，一个单元完成烫接后为1m²，烫接完成后在场地上整齐堆放（保留少量的散片备用）。

4、斜管填料池内组装 将烫接后的填料单元在填料支架上部自左向右进行组装。始终保持60°角不变，每一单元顺序组装时要适当压紧，组装到最右侧时若尺寸不是正合适，需要根据尺寸用散片斜管填料烫

接后进行组装直至全部到位。

5、斜管填料上部固定

由于斜管填料比重为0.92略小于水，斜管填料在池内组装到位后需要在填料上方自左向右方向拉上10mm的圆钢进行加固（每个单元填料上部要求有两根圆钢通过），圆钢两端在沉淀池池壁上可靠固定，安装圆钢后可以很好地防止斜管填料在初期使用时有可能发生的松动上浮现象，圆钢采用环氧煤沥青防腐。

6、斜管沉淀池运行调试（1）、检查进水是否均匀，不得对沉淀池造成冲击，影响沉淀效果；（2）、调整出水堰槽高低及水平度至合适，保持出水均匀；（3）、经过以上施工工序，至此斜管沉淀池填料安装已经全部完成。正常投入使用后需要根据进水中悬浮物浓度情况确定排泥周期，注意及时排泥，确保斜管沉淀池始终保持良好的运行状态及令人满意的出水水质。

斜管填料规格、重量表：

产品名称	规格	原片厚度（mm）	片数/m ³	M ³ /T	重量（kg/m ³ ）
聚氯乙烯	25	0.45	80	17.2	58
	30	0.45	68	20.8	48
	35	0.50	56	22.2	45
	40	0.50	50	25.0	40
	50	0.60	40	25.0	40
	80	0.80	25	28.6	35
聚丙烯（乙丙共聚）	25	0.50	80	22.2	45
	30	0.50	68	27.8	36
	35	0.50	56	31.3	32
	40	0.50	50	37.0	27
	50	0.60	40	35.7	28
	80	0.80	25	40.0	25

巩义市源润水处理有限公司主营活性炭系列、净水滤料系列、净水填料，水处理杀菌剂、阻垢缓蚀剂、絮凝剂等等一百多个品种。

源润水处理材料有限公司

位于中国净水剂之乡----巩义市，地处神州中原腹地，近临310国道，郑、洛古都之间，交通便利、环境优雅、资源丰富；欢迎各界朋友光临旅游，洽谈业务。

巩义市源润水处理材料有限公司营销部

电话：0371-69576668

李经理：13526661141