

瑞鸿PZ73W不锈钢刀闸阀

产品名称	瑞鸿PZ73W不锈钢刀闸阀
公司名称	浙江瑞鸿阀门科技有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	型号:PZ73W-16P 材质:不锈钢 产地:浙江温州
公司地址	永嘉县瓯北镇堡一村工业街122号
联系电话	0577-67381808 15058705868

产品详情

Z73H/PZ73X刀形闸阀其应用范围非常广泛，从矿山、电厂的选煤、排矸、排渣，到城市的污水处理；从水泥、造纸厂的浆液输送，到食品、卫生、医药等管道。超薄设计的刀型闸阀以其体积小、重量轻、阻流小、不积渣，易安装，易拆卸的优点彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等阀门的阻流大，占空间，易积渣，不易安装和维修等疑难问题。因而大量的通用切断类阀和调节型阀门被刀型闸阀取代。

产品概述

刀形闸阀可配带电动执行器及气动执行器，通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的動作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。广泛应用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

技术范围

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150LB公称通径：DN50mm~DN2000mm NPS
2"~80"适用温度：-38 ~1100 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、
GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料：C.I、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12
Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2Cr25Ni20密封形式：硬密封、软密封泄漏
量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DNmm^3/s$ ）；软密封：A级（零泄漏）配套附件：安装法兰

主要零部件材质Key parts material		
阀体、上盖body, upper cap		碳钢、不锈钢Carbon steel, stainless steel
阀板 Valve plate		不锈钢Stainless steel
阀杆Stem		不锈钢Stainless steel
密封圈Seal ring		橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金Rubber, Teflon, stainless steel, hard alloy

主要性能规范Key performance indicators

公称压力Nominal pressure

壳体试验Casing test

密封试验Leak test

工作温度Operating temperature

适用介质Working medium

设计标准