

3.5寸TFT显示模块320X240分辨率|MCU8/16位接口SSD1963控制器变频器显示屏

产品名称	3.5寸TFT显示模块320X240分辨率 MCU8/16位接口SSD1963控制器变频器显示屏
公司名称	深圳市鑫洪泰电子科技有限公司
价格	110.00/件
规格参数	型号:HTM035A01 产品应用:仪器仪表 特点:全视角高清高亮工业级
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路449号龙岗天安数码创新园三号厂房B1202-G
联系电话	0769-87298923 13554914498

产品详情

3.5寸TFT显示模块320X240分辨率|MCU8/16位接口|内置SSD1963控制器|HTM035A01

[高性能通用变频器](#)显示屏

产品描述

型号：HTM035A01

产品类型：TFT LCM

显示内容：320*240

外形尺寸(mm)：93.0*70.0*8.0

视域窗口尺寸(mm)：3.5"

显示尺寸(mm)：3.5"

有效尺寸mm：70.08*48.16

产品应用：工业仪表

视角：6点

背光类型或亮度：300cd/m²

连接方式PIN数：15DIP/24FFC

接口方式：MCU

特殊说明：8/16BIT

工作温度：-30~80

供电电压：3.3V

驱动芯片型号：SSD1963

此类产品主要是替代黑白显示屏，直接用C51等普通单片机即可以驱动点亮，使用方式和黑白一样！

其针对那些主控器资源有限，而又需要彩色界面的项目，其接口简单，对MCU要求低。

与当前市面上带功能的（串口发送指令控制）彩色屏相比，此类屏价格低廉、方便多次开发、不受限制，可任意发挥您的创造力，使得产品完美无暇。且这样开发出来的产品更凸显技术性，不易被仿制，更好的保护您的产权及利益。

接口方式：8Bit/16Bit数据总线，8080/6800时序可选

显示颜色：深为256K色（666（RGB）），可以简单为黑、白色

工作电压：3.3V

工作电流：50mA(主要背光消耗：DC-DC + LED)

特点：全视角高清高亮，上下左右四个方向均可达到80°以上，工作温度-30~+80，亮度达到或超过1000cd/m²，均可以在阳光下可视。抗干扰能力强，订货方便，交期短，不限起订量，所有产品都经过通电高低温老化测试，老化测试时间为480小时，鑫洪泰HOTLCD创立于2004年，位于全球电子产业链配套粤港澳大湾区，是一家从事新一代信息产业的LCD液晶显示模组产品的研发、生产、销售及服务为一体的深圳市高新技术企业。