

# 垃圾填埋场覆盖1.0mm土工膜

产品名称	垃圾填埋场覆盖1.0mm土工膜
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	9.40/平方米
规格参数	品牌:德旭达 材质:HDPE 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

## 产品详情

在垃圾处理场中,土工膜能够防护废弃物体与周边环境,防止地表水遭受环境污染。在土工膜上垃圾填埋废弃物和土壤层,沿其长短方位将有剪应力,促使土工膜产生形变,内部造成抗拉力,为确保土工膜的安全操作,必须对土工膜的抗拉力开展剖析。将土工膜与粘土页面的剪应力-偏移关联曲线图分成延展性、变软和残留抗压强度3环节,选用三环节弹塑性实体模型来叙述土工膜与粘土页面的裁切形变特点,计算出了页面处在延展性、变软和残留抗压强度3环节时土工膜偏移-抗拉力的微分操纵式子,因为3个环节分界线的部位是不明的,运用迭代法求出土工膜的抗拉力,剖析了垃圾填埋高宽比和倾斜度的转变对土工膜抗拉力。

- 1.钢筋锚固的方式分成几种:管沟钢筋锚固、弹钢筋锚固和膨胀螺丝钢筋锚固;一般来说,选用管沟钢筋锚固。
- 2.选用管沟钢筋锚固时,视HDPE土工膜的应用标准及支承状况,其钢筋锚固管沟总宽通常不低于0.5m-1.0m,其深度不可低于0.5m-1.0m。
- 3.选用弹钢筋锚固时,装饰条总宽不低于2cm,薄厚不可低于2mm,弹间隔不可超过400mm,装饰条明装处需有防腐蚀对策。
- 4.选用膨胀螺丝钢筋锚固时,地脚螺栓直径不低于4mm,其间隔不超0.5mm,工程施工时,先加备好的沙包将摆放部位的膜临时性固定不动,避免风大将HDPE膜吹开挪动,随后再开展膨胀螺丝钢筋锚固。