

# 进口海瑞森蓄电池12V65Ah批发优惠价格

产品名称	进口海瑞森蓄电池12V65Ah批发优惠价格
公司名称	山东致信电源有限公司
价格	480.00/件
规格参数	海瑞森:品牌：海瑞森 100ah:容量：100ah 广州:产地：广州
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层058号
联系电话	18253092778 18253092778

## 产品详情

海瑞森蓄电池注意事项:

- 1) 电池 -端子间不可短路。（端子间短路可能造成,发烟,火灾危险。）
- 2) 不可在密闭容器中充电。（在密闭容器中充电,容器破裂可能造身伤害。）
- 3) 电池不能放置在密闭空间里或火源附近。（如放置在这些场所,可能造成,火灾危险。）
- 4) 转矩扳手,扳子等金属工具,请用塑料胶带等进行绝缘处理后使用。(如不进行绝缘处理,短路后会,蓄电池破损。)劲博12V120AH蓄电池
- 5) 不可对本蓄电池进行分解,改造。(蓄电池内部含有硫酸,若到眼睛,皮肤和衣服有可能失明或。)
- 6) 如发现电槽,盖等有龟裂,变形等损伤及漏液现象,请更换此蓄电池。
- 7) 请不要使用信那水,汽油,煤油,挥发油等和洗涤剂清洁电池.如果使用上述可能会引起电槽或上盖(ABS树脂)出现裂痕,漏液.
- 8) 请定期更换蓄电池,不要超期使用。

b、电池单格电压在2.6-2.8V,且在2小时以上测定都不变;(这是指新电池,用过的电池要低一些.)c、加液或补水至液面线.\*阀控式蓄电池的容量是随着温度的变化而变化的,职员必须认真做到根据实际温度的变化公道地蓄电池的放电电流,同时要控制好蓄电池的温度使其保持在22 ~ 25 以内。

海瑞森蓄电池技术特点：

- 1、不需维护：电池在整个使用寿命期间无需加水补液。可靠性高、使用寿命长，特殊的密封结构和阻燃外壳，在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷，更不会发生火灾。
- 2、重量、体积比能量高，内阻小，输出功率高：自放电小，20 下每月的自放电率不大于2%。满荷电出厂，无流动的电解液，运输安全。
- 3、使用温度范围广：标准系列电池（-30 ~ 50 ），高温系列（-45 ~ 70 ），无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量，浮充电压一致性优良，确保了电池在使用期间，无需均衡充电。
- 4、恢复性能好：将电池过放电至0伏，短路放置30天后，仍可充电恢复其容量。坚固的铜端子：便于安装连接，导电能力强。

海瑞森蓄电池应用范围

- 电话交换机；办公自动化系统
- 电器设备、医疗设备及仪器仪表；无线电通讯系统
- 计算机不间断电源UPS；应急照明EPS

