

高压大容量充磁机

产品名称	高压大容量充磁机
公司名称	杭州铭哲磁电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区五常开发区联盛路32号
联系电话	86-057188192773 13065727988

产品详情

适用于大尺寸稀土类 (SmCo, NdFeB)、铁氧体 (ferrite)、及橡胶磁材料充磁，具体应用于VTR电机、MZM步进电机、扁平电机、磁性编码器、转速表、喇叭等充磁。

机器配置：

充电电压：2000V-3000V

装机电容容量：2000uF~4000uF

最大输出电流：10KA~30KA

MZM-2000V~2500V系列

型号	MZM-2040/D	MZM-2530/D	MZM-2540/D
输入电源	AC220V 50 ~ 60Hz 50A (瞬时)		
输出电流	30,000A		
充电电压	DC100 ~ 2000V		DC100 ~ 2500V
重复精度	± 1V		± 1V
充电时间	6S	7S	8S

电容容量	4,000 uF	3,000 uF	4,000 uF
输出能量	3,000J	9,400J	12,500J
放电元件	SCR		
保护放电	有		
外形尺寸	600*900*1450mm		
重 量	250 Kg	300Kg	330Kg

注：带（D）为可选配退磁功能，其他规格可以定制

MZM-3000V系列

型 号	MZM-3020/D	MZM-3030/D	MZM-3040/D
输入电源	AC220V 50 ~ 60Hz 60A（瞬时）		AC380V 60A（瞬时）
输出电流	30,000A		
重复精度	± 2V		
充电电压	DC100 ~ 3000V		
充电时间	5S	6S	8S
电容容量	2,000 uF	3,000 uF	4,000 uF
输出能量	9,000J	13,500J	18,000J
放电元件	SCR		
保护放电	有		
外形尺寸	600*900*1450mm		
重 量	250 Kg	300Kg	350Kg

注：带（D）为可选配退磁功能，其他规格可以定制

适用于大尺寸稀土类 (SmCo, NdFeB)、铁氧体 (ferrite)、及橡胶磁材料充磁，具体应用于VTR电机、MZM步进电机、扁平电机、磁性编码器、转速表、喇叭等充磁。

机器配置：

充电电压：2000V-3000V

装机电容容量：2000uF~4000uF

最大输出电流：10KA~30KA

MZM-2000V~2500V系列

型 号	MZM-2040/D	MZM-2530/D	MZM-2540/D
输入电源	AC220V 50 ~ 60Hz 50A (瞬时)		
输出电流	30,000A		
充电电压	DC100 ~ 2000V		DC100 ~ 2500V
重复精度	± 1V		± 1V
充电时间	6S	7S	8S
电容容量	4,000 uF	3,000 uF	4,000 uF
输出能量	3,000J	9,400J	12,500J
放电元件	SCR		
保护放电	有		
外形尺寸	600*900*1450mm		
重 量	250 Kg	300Kg	330Kg
注：带 (D) 为可选配退磁功能，其他规格可以定制			

MZM-3000V系列

型 号	MZM-3020/D	MZM-3030/D	MZM-3040/D
输入电源	AC220V 50 ~ 60Hz 60A (瞬时)		AC380V 60A (瞬时)

输出电流	30,000A		
重复精度	± 2V		
充电电压	DC100 ~ 3000V		
充电时间	5S	6S	8S
电容容量	2,000 uF	3,000 uF	4,000 uF
输出能量	9,000J	13,500J	18,000J
放电元件	SCR		
保护放电	有		
外形尺寸	600*900*1450mm		
重量	250 Kg	300Kg	350Kg

注：带（D）为可选配退磁功能，其他规格可以定制