

## YCYM 2\*2\*0.8电缆保电阻

产品名称	YCYM 2*2*0.8电缆保电阻
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

## 产品详情

特性功能：EIB总线用于连接整个EIB系统中的传感器、执行器部件。内芯有两组线，分别是红黑线和黄白线，一般情况下红线为“+EIB”信号接入，黑线为“-EIB”信号接入，黄白线组为备用。EIB总线的敷设可放置在石膏表面、内部或下面，可放置在管道中，干燥或潮湿的房间里。安装在户外时，需加保护，避免阳光直射。EIB标准的照明控制系统经过了DIN VDE 0829标准测试，另外EIB总线亦可用来作为语音信号传输导线（非传统电话线）。技术参数：电缆类型：YCYM 2×2×0.8 J-Y(St)Y 2×2×0.8（EIB命名法）运行参数：必须在额定\*\*电压允许范围内 较大持续电流2.5A（短路和过载保护需求）机械特性：\*小弯曲半径100mm温度特性：皮线-5 ~ 50 内芯-30 ~ 70 可承受拉伸范围：较大值100N导体：固体，直径0.8mm铜线过筛：铝层塑料层，铜丝 0.4mm，铝箔包裹内部电线外壳：PVC, YM1 VDE 0207 第5部分，绿色RAL6017外径6.8mm单股裸铜，0.8mm芯线绝缘：特殊 pvc【EIB-BUS/J-Y(St)Yh】，低烟无卤 H【EIB-BUS-H】芯线颜色：红，黑，白，黄。星形四线扭绞塑料防水带铝箔屏蔽带排流线外护套：特殊 pvc【EIB-BUS/J-H(St)Hh】，低烟无卤 H【EIB-BUS-H】外护套颜色：绿色，灰色【EIB-BUS/J-Y(St)Yh】，绿色【EIB-BUS-H】规格：2×2×0.80mmEIB系统的基本结构是支线（Line），一条支线可以接64个元件，通过线路耦合器（Line Coupler）\*多可以15条支线连接为一个区域（Area），而通过干线耦合器（Backbone Line Coupler）可以将15个区域连接成一个较大的系统。因此EIB系统较大可以容纳高达14400的元件，而可控制的用电设备点数更是惊人