

耐磨地坪厂家 淮南耐磨地坪 增品|品种齐全

产品名称	耐磨地坪厂家 淮南耐磨地坪 增品 品种齐全
公司名称	安徽增品地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北二环与新蚌埠路交口东湖山庄碧云阁3栋202
联系电话	13625553232 13625553232

产品详情

耐磨地面施工说明及要求：

1、去除浮浆

使用加装圆盘的机械镘（模板边缘宜用木镘）均匀地去除混凝土表面的浮浆层。

2、撒布作业

将规定用量的4-5公斤耐磨材料均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面，完成次撒布作业，金刚砂耐磨地坪，待耐磨材料吸收一定水分后进行利用加装圆盘的机械镘作业；而后待耐磨材料硬化至一定阶段，进行第二次撒布作业（材料）。

3、圆盘提浆作业

待耐磨材料吸收一定水分后，再进行至少二次加装圆盘的提浆作业。机械镘作业应纵横、交错进行。

基层混凝土的强度需要高于C25，基层混凝土层的厚度应该不小于80mm，需要严格控制模板的标高。冬季施工时，温度应该高于5℃，温度较低时应该在混凝土内适当加入早强剂。金刚砂耐磨地坪具有表面硬度高、密度大、耐磨、不生灰尘等优点。所以，要保证金刚砂耐磨地坪的性能优势，需要在施工过程中严谨、细致。这样才能够保证金刚砂耐磨地坪的质量和寿命。通风时应考虑足够的通风量，保证能稀释作业过程中释放出来的有害物质，并满足呼吸供应；强制通风时，应把通风管延伸至密闭空间底部，有效去除重于空气的有害气体或蒸气，保持空气流通；。

小编就给大家唠唠咱们这耐磨地坪咋保养？

大家可能很少注意到经济实用的耐磨地坪，维护保养需要注意这些小细节，个要注意的就是地坪一完工，得先固化个两天才能用，耐磨地坪厂家，但是这期间，可得长心了，不能让水什么的沾到地坪的。如果在以后用的时候碰到水啊、油啊什么的洒在地面上，一定一定要记得马上就清除掉。另外呢，如果地面有大颗一点儿的沙粒什么的，一定要赶紧弄干净，不然容易磨损地面啥的，淮南耐磨地坪，还有在耐磨地坪上工作，其实1好能穿软底的鞋，这样可以少伤地面。

小编提醒大家一下，既然在耐磨地坪上都穿软底鞋了，那少不了别的工具也需要用软一点的材料。比如说，在厂房里面，我们用的运输工具什么的肯定也要用软的轮子吧，还有也得尽量不要急刹车吧，工厂耐磨地坪，不然可能会搞坏地坪表面的，而且没准急刹车还会留下痕迹，想擦也擦不了，麻烦大了。

耐磨地坪厂家-淮南耐磨地坪-增品|品种齐全由安徽增品地坪工程有限公司提供。耐磨地坪厂家-淮南耐磨地坪-增品|品种齐全是安徽增品地坪工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：汤经理。