

# 安阳疫情隔离点污水消毒设备

产品名称	安阳疫情隔离点污水消毒设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	32000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 适用于:医院、生活 适用于:小型医疗
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内
联系电话	15165668721 15165668721

## 产品详情

安阳疫情隔离点污水设备工艺有多种，在达标的前提下，突出的优点有：设备埋于地表下，上面可以进行绿化，美观。整个设备一般不需要专人。可以面积，设备上方可修建停车场等，无需建厂房等设施。对周围无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的。操作简便、工艺新、效果好、使用寿命长。设备可按布置，也可随地形需要特殊布置。

### 大型方舱污水处理设备简介——工艺说明

隔离污水处理设备-常用的A/O处理技术的原理是，在缺氧池中微生物将污水中的盐氮和亚盐氮还原成气态氮逸出，同时将难降解大分子有机物分解为小分子易降解，具有脱氮、水解和降解部分有机物的作用；在好氧池中，大部分有机物被微生物处理，并进入二沉池进行泥水分离，经后。

为了使有机物进一步氧化分解，同时在碳化作用下硝化作用能顺利进行，在O级设置有机负荷较低的好氧生物氧化池。在O级池中主要存在好氧微生物及自氧性（硝化菌）。

### 安阳疫情隔离点污水设备简介——设备特点

- 1、集处理BOD5、COD、NH3-N、粪大肠杆菌、PH于一身
- 2、整套设备可埋入地下、不表面积;
- 3、产生的噪声低，异味少，对周围的影响小
- 4、净化程度高，整套污泥产生量少;
- 5、自动化程度高，方便，不需要专人;
- 6、技术，方便

## 7、能耗低，节省运行成本

2、按照设计要求好各种材料，如三通、调节支架、粘接用的胶水等材料。3、安装时，各管接头处要用胶或管箍密封，防止漏气。4、应尽量保证曝气管出气量均匀，一条曝气管长度控制在10m以下，铺设时微孔曝气管在池底应保持与地面水平，从池子各个地方测量，曝气管的地面的高度都应一般高，以保证出气均匀。实际上,在活性污泥法废水处理中,由于通常采用废水与活性污泥的混合物作为工作介质,当(或)空气后在射流器的喉管内发生相当的混合作用。因此,要评价射流曝气用于活性污泥法的作用,如果仅仅作为曝气充氧装置来理解就没有充分反映这一综合的全部机理。安阳市疫情隔离点污水设备