

GPZ (II) 1.0SX公路桥梁盆式橡胶支座 徐州抗震型球形钢支座 质量可靠

产品名称	GPZ (II) 1.0SX公路桥梁盆式橡胶支座 徐州抗震型球形钢支座 质量可靠
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

以上参数可根据实际情况需要进行。KZ抗震球型钢支座有哪些特点KZ抗震球型钢支座是一种新型支座。主要由上下座板、滑移装置、球型钢衬板、弹性减震件，聚板和不锈钢板等组成。在当今内的大跨度空间结构建筑领域中广泛应用。其位移由上支座板与平面四氟板之间的来实现。在上支座板上设置导向槽或导向环来约束支座的单向或多向位移，可以制成球形单向活动支座和固定支座。通过球形板和球面四氟板之间的来实现支座转角的需要。GPZ(II)固定型桥梁支座是一种连接桥梁上部结构和桥墩，传递载荷并桥梁位移、转动要求的结构部件。

支座外观和部件之间的配合公差应符合和设计图纸要求，尤其应注意聚板与中间钢板凹槽、密封圈与盆环及橡胶板与钢盆之间的配合公差，还应对不锈钢滑板和聚滑板的外观进行检查，并根据厂方装箱清单对配件如地脚螺栓、底柱、垫圈等进行验收。双向支座:双向支座在水平面内可以沿纵、横两个方向进行，且在其中一个方向（一般沿桥梁纵向）滑移量较大，即主方向，同时也能发生竖向转角位移。盆式支座表示单个盆式橡胶支座的表示中包含了支座种类、规格、承载力、最大位移量等信息盆式支座施工安装盆式橡胶支座位移体系以5跨一联的连续梁为例，阐述盆式橡胶支座位移。

2、预制梁同支座的底平面应保证水平与平整。若有蜂窝或倾斜度应预先用水泥砂浆捣实、整平。3、减震型盆式橡胶支座的正确就位。先按现浇梁将减震型盆式橡胶支座在墩台垫石上按设计中xin位置就位。T型梁的纵轴线应同支座中xin线相重合；板梁与箱梁的纵轴线应与支座中xin线相平行。2、单面弧形压力支座可用于中小跨度网架。支座可沿弧面产生转动，改良了网架由于挠度和温度应力对支座受力性能的影响。3、双面弧形压力支座适用于大跨度网架，球绞压力支座适用于多支点的大跨度网架，由于这类

支座的构造复杂，价格昂贵，除非在一些特大跨度明勇建筑中使用外，内很少采用。kexueyanjiu院自1975年起对盆式橡胶支座的各项性能进行的研究，并设计成红水河预应力混凝土铁路斜拉桥用的9MN和2.5MN的盆式橡胶支座，在1979年通过技术鉴定。公路部门于1977年在冻河公路桥上采用了2NM盆式橡胶支座。