

桥梁盆式橡胶支座GPZ (KZ) 1.5SX型 泰安钢结构连廊滑动支座 发货及时

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 桥梁盆式橡胶支座GPZ (KZ) 1.5SX型 泰安钢结构连廊滑动支座 发货及时 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 200.00/块 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

一沙河桥的工字梁底距盖梁间距有6cm，工字梁又不具有支顶面，而横隔梁距盖梁顶间距为10cm，横隔梁距盖梁边为20cm，可以安置扁千斤顶上、下加钢板铺垫直接顶升横隔梁，因有的横隔梁已存在病害，支顶时横隔梁不能带动主梁起升，因此用设计的兜子顶升法直接顶升主梁。支座各部件如钢件、橡胶、聚板、不锈钢滑板等其材质必须符合要求。整体支座力学性能试验可按规定进行。检测项目包括支座竖向压缩变形和盆环径向变形。要求在设计荷载作用下支座竖向压缩变形不得大于支座总高的2%，盆环上口径向变形不得大于盆环外径的0.5%，支座残余变形不得超过总变形量的5%。

其中固定支座的主要作用是能够将桥梁的结构稳固在墩台上，并且能够传递竖向应力和水平力，在位移的同时允许桥跨转动。2.而支座的主要作用是传递竖向应力的同时，保证在温差、混凝土收缩以及荷载作用于桥跨时能够转动和平移。3、在支座安装前应拆箱作检查及进行清洁。chuqu油污，特别是不锈钢与填充聚板的相对滑移面应用酒精仔细擦洗干净，支座其它各件也应擦洗干净，支座内不得涂刷防锈油。在安装中，要保证盆式支座的中xin线与主梁中xin线应重合或保持平行。

连廊抗震钢支座产品作用高层建筑连廊设计中，应重点考虑弦杆与腹杆的位置，保持连廊设计，建筑结构整体安全性能。连廊两端结构在温度、风荷载和地震力等因素的影响下，会发生水平方向上的位移变化。因此需要连廊抗震支座也解决上述问题。2、单向活动支座：具有竖向承载、竖向转动和单一方向滑移性能，代号为DX。3、固定支座：具有竖向承载和竖向转动性能，代号为GD。GPZ盆式橡胶支座适用温度范围分类1、常温型支座：适用于-25 ~ +60 使用。它是用设置在钢盆中的橡胶板承压和转动，用聚板和不锈钢板之间的平面来适应桥梁的weiyi要求。该支座是1959年由西德研制成功的，并于1962年

在的过的Wiesbaden—Schierstein之间跨莱茵河的高速公路B42号桥上使用，至今良好。