

南京岩棉夹芯板A级防火检测 玻璃耐火1小时测试

产品名称	南京岩棉夹芯板A级防火检测 玻璃耐火1小时测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

应该是岩棉夹芯板A为不燃材料;B1为难燃材料;B2为可燃材料;B3为易燃材料。这是按氧指数来划分的。

举例可见《建筑内部装修设计防火规范》。

岩棉就属于A级，没有防火相关极限。目前就西斯尔的岩棉夹芯板可以防火6个小时。

阻燃等级、水平燃烧、垂直燃烧、氧指数测试、烟密度测试、烟毒测试等等；

按照目前的标准或特殊规定（采购商制定）进行一系列的试验，测试下述参数，以评定材料的阻燃性:

- 1.点燃性和可燃性，即被引燃的难易程度；
- 2.火焰传播速度，即火焰沿材料表面的蔓延速度；
- 3.耐火性，即火穿透材料构件的速度；
- 4.释放速度（HRR），即材料燃烧时放出的热量和放出的速度；
- 5.自熄的难易程度；
- 6.生烟性，包括生烟量，烟的释放速度及烟的组成；
- 7.燃烧性能分级:七个级别，分别为:A1级、A2级、B级、C级、D级、E级、F级等。

不同阻燃测试标准，有不同评判项目，不同测试条件，不同式样尺寸，不同引燃源，不同火源角度和位置，不同作用时间等，因此测试结果会有很大差别，不同标准间没有横向可比性，即使为等同引用标准，也要实际考量测试环境是否变化，操作人员是否，测试样品是否一致等因素