

乌海防冻液，包头防冻液，赤峰防冻液

产品名称	乌海防冻液，包头防冻液，赤峰防冻液
公司名称	天津市蓝弛中芯技术有限公司
价格	3.00/桶
规格参数	规格:18公斤/桶 产地:天津市 发货日期:当天送货或发货
公司地址	天津市西青区杨柳青工业园
联系电话	15022030388

产品详情

工业防冻液、锅炉防冻液、冷却塔循环系统防冻液、中央空调管道防冻液、高效汽车防冻液

(防腐、防沸、防垢、防锈、防泡)

一、概述：

- 1、防冻液的全称应该叫防冻冷却液，意为有防冻功能的冷却液。防冻液可以防止在寒冷冬季时冷却液结冰而胀裂冻坏。
- 2、本产品由防冻助剂、防沸剂、缓蚀剂、阻垢剂、消泡剂、增效剂、石墨烯等复配而成，四季通用；长期使用和储存其特性不变，具有防锈性、防垢性可保护水循环系统和水箱的清洁；可防止泡沫形成，充分保证防冻液的换热性能。

二、性能特点：

- 1、可根据客户要求提供-5、-10、-15、-20、-25、-30、-35、-40、-45、-50等冰点；
- 2、具有防冻、防沸、防腐蚀、防水垢等多种功能；
- 3、比热大、蒸发潜热量高及补充方便；
- 4、含有高合成缓蚀阻垢剂，可以使金属表面钝化并作为缓冲物质来对抗具有氧化特性的酸；
- 5、可有效地阻止由于水的硬度成分产生沉积而生垢；

三、理化指标：

项目	指标
颜色（目测）	绿色、蓝色、红色、黄色
冰点	可调（0 至-60 ）
沸点	100
比重	1.0
缓蚀性能	优
阻垢性能	

四、使用方法：

防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液，主要用于液冷式发动机冷却系统，防冻液具有冬天防冻，夏天防沸，全年防[水垢](#)，防腐蚀等优良性能。

- 1、先将系统中水放掉，用净水将循环系统冲洗干净；
- 2、加入需要量的防冻液，运转几分钟后，使其达到正常温度；

五、注意事项：

- 1、不同品牌的防冻液不能混合使用，优质防冻液应四季使用，水和劣质防冻液严重腐蚀水箱、水泵机体及太阳能循环管；
- 2、防冻液由多种化学品组成，勿饮用。

六、包装规格：

本品采用200kg/桶、18kg/桶、10kg/桶、4kg/桶包装。