

# 公路桥梁盆式橡胶支座GPZ ( II ) 3GD型 北京钢结构球型钢支座 构造简单

产品名称	公路桥梁盆式橡胶支座GPZ ( II ) 3GD型 北京钢结构球型钢支座 构造简单
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

钢结构网架橡胶支座选用注意事项：1、平板压力支座可用于小跨度网架，这种支架角位移受到约束，设计时支座底板可开设椭圆螺栓孔，当网架克服支座力后，可产生水平方向的位移，当需要增强滑动能力的时候，可在支座与渡钢板之间增设橡胶支座或者聚四氟板。2、待梁体两端均就位落梁后，用钢丝绳拉住梁体的同时用临时支架支撑梁体两侧，防止梁体侧倾。3、落梁就位后，用扳手将支座锚栓拧死，并及时拆除各支座临时连接。4、用CA砂浆采用重力法，进行锚栓孔灌浆。5、检查锚栓孔灌注是否密实，最后安装支座围板。

JPZ系列新型盆式橡胶支座是一款“低碳、环保”型桥梁抗震装置。GPZ盆式橡胶支座的行业和抗震设计规范GPZ系列抗震盆式橡胶支座是依据交通行业及公路工程抗震设计规范，在盆式橡胶支座的基础上增加了消能和阻尼措施。盆式橡胶支座的结构特点：性能及分类a双向活动支座：具有竖向转动和纵向与横向滑动性能，代号为SX。b单向活动支座：具有竖向转动和单一方向滑动性能，代号为DX.c固定支座：仅具有竖向转动性能，代号为GD。适用温度范围：a常温型支座：适用于-25 ~ +60 。

为了减小沉降量，必须增大钢筋混凝土基础尺寸，并对支架进行预压。此方案工程量较大、工期、安全性低、费用高。GPZ(II)3SX橡胶支座功能要求的总结：1.按照使用功能的不同，GPZ(II)3SX橡胶支座可以分为固定支座和支座位移两种。支座位移通过用以穿透螺栓，将支座固定在支撑结构上。该产品执行的以行业：JGJ7-91《网架结构设计与施工规程》为基准，参考：GB20668.4-2007《橡胶支座第4部分：普通橡胶支座》进行制造验收。支座位移通过用以穿透螺栓，将支座固定在支撑结构上。该产品执行的以行业：JGJ7-91《网架结构设计与施工规程》为基准，参考：GB20668.4-2007《橡胶支座第4部分：普通橡胶支

座》进行制造验收。