

扬州外墙抗裂腻子粉检测 内墙腻子粉检测

产品名称	扬州外墙抗裂腻子粉检测 内墙腻子粉检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

外墙抗裂腻子粉检测 内墙腻子粉检测

腻子粉还具有细腻、高粘性、高强度、耐酸碱、施工方便、经济实用的特点。批刮后洁白、细腻、透气、无磨痕,有良好的遮盖力,可节省较多乳胶漆。适用于**家装的墙面批底,具耐潮耐水、抗细裂纹(室内精品)。使墙面坚固经久、防空鼓和脱落。独特的配方使其适用面更广,施工更容易。、

符合国JG/T3049-1998《建筑室内用腻子》质量标准。产品配方科学合理、严禁添加其他品牌腻子粉、纤维素等以免影响质量要求。腻子粉严禁用与木板、三合板批涂使用。

内墙腻子粉是一种表面填充材料,是漆类施工前,对施工面进行预处理,主要目的是矫正施工面的曲线偏差及填充施工面的孔隙及缝隙,为获得平滑及均匀的漆面打好基础。腻子粉分水性腻子与油性腻子,分别用于乳胶漆、油漆施工,平常所说的腻子粉都是指“水性腻子粉”。

腻子粉可用于砖墙、预制块、混凝土砌块、混凝土等各种建筑结构的室内外防水工程,如:隧道、地下室、屋面、厨房、阳台、水池、卫生间、浴室、生活污水池、游泳池等地。按照国家的标准,将成品腻子粉可分为:耐水型腻子(N型)和一般型腻子(Y型)。一般型腻子(Y型)用于耐水要求较低的场所。

由淀粉胶、双飞粉(即碳酸钙)及纤维素组成。其中淀粉胶是一种溶于水的胶,不耐水。耐水型腻子粉(N型)用于高粘结强度、要求耐水的场所,由双飞粉(即碳酸钙)、水泥、灰钙粉、保水剂、有机胶粉等组成。具耐水性、耐碱性、粘结强度。由于日积月累潮气的吸收,墙面耐水腻子层会被养护得更坚硬、强度更高。

内墙腻子粉的特点有:容易操作、粘结强度高、环保无毒无害、瓷砖专用砂浆牢固粘结、透气性能好、施工开放时间、固化时间短、防水层能阻止潮气、盐份氯离子渗透污染,抑制霉菌生长、适用于长期浸水的场合,具有良好的耐候性。