

# GPZ ( KZ ) 3DX桥梁盆式橡胶支座 南通连廊用网架支座 优良材质

产品名称	GPZ ( KZ ) 3DX桥梁盆式橡胶支座 南通连廊用网架支座 优良材质
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

盆式支座就位后用断续焊接将支座顶、底板与预埋钢板焊接在一起。2、GPZ系列盆式支座除标高必须符合设计要求外，为确保桥梁支座的使用性能外，须保证三个方向的平面水平。采用地脚螺栓连接：用地脚螺母将支座与桥梁上下部构造连接。第三、支座的转角扩大，由原来的0.001164rad扩大为现在的0.02rad，保证桥梁板的。第四、位移级数由原来的二级增至。第五、地脚螺栓的设计改进，使得支座的更换更加的方便。GPZ( )盆式桥梁橡胶支座的诞生标志着，盆式支座的达到一个新的高度，更加现代桥梁的需要，桥梁的使用寿命。

4、板式橡胶支座适用于大中跨度网架，弧形网架及网壳结构。板式橡胶支座在内外很多大中跨度网架结构工程成功的应用，并取得了的技术经济效果。由于板式橡胶支座厂家具有水平剪切的各向同性，能杰出传递上部结构多的变形。GPZ( )盆式橡胶支座的技术性能1、竖向承载力：盆式橡胶支座系列的竖向承载力（即支座反力，单位MN）分31级，即0.8、1、1.25、1.5、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、12.5、15、17.5、20、22.5、25、27.5、30、32.5、35、37.5、40、45、。

盆式桥梁橡胶支座的安装：（1）、盆式桥梁橡胶支座有多向活动和单向活动之分，多向活动支座上下钢板应根据实际需要做成方形或圆形均可，下钢板放置支座处就扣5mm深度凹槽以放置支座。（2）、单向活动支座顺桥向位移量与多向活动支座相同，横桥向位移量为顺桥向位移量十分之一，所以当横桥向位移量不大时，可选择单向活动支座。是将盆式橡胶支座中原来的橡胶板改为球面四氟板。由于QZ球型支座中间钢板和底盆也相应地都改成球面，因此减小了系数。在上支座板上设置导向槽或导向环来约束支座的单向或多向位移，通过球形板和球面四氟板之间的来支座转角的需要。球铰支座抗竖向拉力的技术要求支座技术参数：1、支座竖向承载力分为300KN~10000KN十四个级别2、支座的抗水平力为竖向承载

力的20%;3、支座抗竖向拉力：GKQZ型、GjQZ型抗竖向拉力为竖向承载力的20%；GKGZ型、GJGZ型抗竖向拉力为竖向承载力的30%;4、设计转角为0.08rad(可。