

GPZ (KZ) 6SX矩形盆式橡胶支座 昭通连廊网架支座 优良材质

产品名称	GPZ (KZ) 6SX矩形盆式橡胶支座 昭通连廊网架支座 优良材质
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

纵向位移：1000~4500kN, E1=±50、E2=±100、E3=±150mm; 5000~17500kN, E1=±100、E2=±150、E3=±200mm; 20000~37500kN, E1=±150、E2=±200、E3=±250mm; 40000~60000kN, E1=±200、E2=±250。QZ系列球型支座是由上支座板、下支座板、球形板、聚滑板(F4、球面四氟板)及橡胶挡圈组成的一种特殊盆式橡胶支座产品。它将盆式支座中的橡胶板改为球面四氟板因而得名,由于QZ球型支座中间钢板及底盆亦相应地改成球面,减小了系数。

对于现浇梁的支座安装步骤,要在桥墩的支承垫石应预留套筒孔,孔的尺寸应为两倍至三倍套筒的直径,尝试稍大于套筒的长度。保证桥墩支承垫按设计图标出支座位置中心线。盆式支座顶板和底板上下面调平,对于活动支座,根据安装时的温度按要求预设一定的位移量,然后用四块钢板连接牢固。抗震盆式支座规格按JT要求分为31级。仅固定支座各方向和单向活动支座非滑动方向的水平力由原支座设计承载力的10%至20%。现在,内外采取的是刚性抗震法和柔性减震法两种抗震,刚性抗震需增大结构(包括基础结构和抗震支座结构)尺寸,柔性减震的特点是:减震性能好而刚度较小,在较大地震波的情况下有被的可能。

3、架梁前,先将支座安装在梁底部,支座与梁底间必须密贴,上支座板与梁底预埋钢板间加垫5mm厚石棉板。落梁时的支座安装1、落梁前,先在支承垫石顶面铺一层厚10~30mm的M50干硬性无收缩砂浆,标高和水平,进行T梁落梁对位。在此操作前应在支座垫石外侧(即与帽梁平行面)按设计要求标高弹一墨线(注意按规范要求垫石表面对角标高误差不得大于2mm)并用角磨机或手砂轮按墨线切一直缝。此后即可安放千斤顶做抬升操作中应密切观察关联部位的变化如相邻梁及桥面等。3、系数:常温型 μ 0.04;耐寒性 μ 0.06GPZ盆式橡胶支座常规尺寸:(KN)双向支座(SX)GPZ1000SX、GPZ1250SX、GPZ1500SX

X、GPZ2000SX、GPZ2500SX、GPZ3000SX、GPZ3500SX、GPZ4000SX、GPZ5000SX、GPZ600。