

桥梁盆式橡胶支座GPZ (KZ) 20DX型 丽水单向滑动铰支座 经验丰富

产品名称	桥梁盆式橡胶支座GPZ (KZ) 20DX型 丽水单向滑动铰支座 经验丰富
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

(2)支座安装前。用环氧砂浆灌筑地脚螺栓和支座底面垫层。(6)在梁体安装完毕后，或现浇混凝土梁体形成整体并达到设计强度后，在张拉梁体预应力之前。应拆除上、下支座的连接钢板，以防止约束梁体的正常转动。(7)拆除上、下支座的连接钢板后，检查支座的外观有无破损现象，并及时安装支座的外防尘罩。具有抗水平力的性能，保证水平地震时结构不脱节，可承载竖向载荷；再就是具有抗竖向拉力的性能，保证竖向地震时上下结构不脱节；还可适应任意方向的转角要求；可适应任意方向的转角要求；抗震支座通过球面传力，不出现力的缩颈现象，作用在上、下结构的反力比较均匀；具有良好的减震性能；由于支座不用橡胶承压，因此不。

除具有消能减震作用外，由于该支座中间钢板或盆塞下部置于支座钢盆内，则地震时不会产生落梁现象，地震后对桥墩或桥台的受力也不会产生太大的影响。1、GPZ()盆式橡胶支座按使用性能分类：单向活动支座代号为DX；固定支座代号为GD。4、当活动支座设计所需位移量非规格系列表所列数值时，应注意相应预留孔间距。5、当桥梁为跨海桥或沿海桥时，设计图上应在适当位置标注，生产厂可选耐腐蚀的不锈钢板，以支座使用寿命。GPZ(KZ)盆式橡胶支座验收与安装支座验收：抗震型盆式橡胶支座应按交通部行业要求进行验收。

2、单面弧形压力支座可用于中小跨度网架。支座可沿弧面产生转动，改良了网架由于挠度和温度应力对支座受力性能的影响。3、双面弧形压力支座适用于大跨度网架，球铰压力支座适用于多支点的大跨度网架，由于这类支座的构造复杂，价格昂贵，除非在一些特大跨度明勇建筑中使用外，内很少采用。GPZ盆式橡胶支座性能及分类：1、固定支座：jin具有竖向转动能力，代号为GD2、单项活动支座：具有竖向转动和单一方向滑移性能，代号为DX3、双向支座：具有竖向转动和纵向与横向性能，代号为SXGPZ盆

式橡胶支座使用温度范围：1、常温型支座：适用于-25 ~ +60 2、耐寒型橡胶支座：适用于-40。5、底盆及顶板外形设计为圆形，了面积，在保证混凝土抗压强度基础上，了加工效率。6、安装时不允许使用焊接法，根据盆式橡胶支座工作中受力情况，将锚固螺栓改成了定位螺栓。GQZ系列球型支座的主要技术性能1、支座设计位移量：横向位移：SX（双向活动支座），1000~9000kN， $e = \pm 20\text{mm}$ ，10000~60000kN DX（单向活动支座） $e = \pm 3\text{mm}$ 。