

# 新疆西门子代理商一级代理商SIEMENS

产品名称	新疆西门子代理商一级代理商SIEMENS
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

新疆西门子代理商一级代理商SIEMENS 根据需 要移除模块 第 4.1 节 (页 91)和从第 4.7 节 (页 106)开 始的有关模块的特殊章节 OB 40 的启动信息变量 OB40\_POINT\_ADDR 的结构

不同通道超出的限制值会输入到 OB 40 启动信息变量 OB40\_POINT\_ADDR 中 表格 B-24 SM 431 ; AI 8 x RTD x 16 位通道的奇数诊断字节 字节 位 含义 字节 8 - 23 奇数 7 用户校准与参数分配不对应 6 电流源开路 5 0 4 低于范围或超出范围 3 运行时校准错误 2 - 方向开路 1 + 方向开路 0 用户连接未接线 SM 431 ; AI 8 x 16 位的字节 2 和字节 3 表格 B-25 SM 431 ; AI 8 x 16 位诊断数据的字节 2 和字节 3 字节 位 含义 字节 2 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 操作模式 0 : RUN ; 1 : STOP 1 0 0 热电偶连接错误 信号模块的诊断数据 B.5

模拟量输入模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 480 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 字节 位 含义 字节 3 7 0 6 硬件中断丢失 5 0 4 ADC/DAC 错误 3 RAM 错误 2 EPROM 错误 1 0 0 0 SM 431 ; AI 8 x 16 位的字节 4 到字节 7 表格 B-26 SM 431 ; AI 8 x 16 位诊断数据的字节 4 到字节 7 字节 位 含义 字节 4 7 0 6 通道类型 B#16#71 : 模拟量输入 5 4 3 2 1 0 字节 5 7

模块在每个通道中输出的诊断位数 : 长度为 16 位 0 信号模块的诊断数据 B.5 模拟量输入模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 481 字节 位 含义 字节 6 7 单个模块中的同类通道数 : 8 个通道 0 字节 7 7 通道错误 7 6 通道错误 6 5 ..... 4 ..... 3 ..... 2 ..... 1 通道错误 1 0 通道错误 0 SM 431 ; AI 8 x 16 位的字节 8 到字节 23 数据记录 1

含有特定于通道的诊断数据, 从字节 8 开始, 直到字节 23 模块状态的规范 : 电压输出的运行限制 :  $\pm 0,5\%$  因而, 必须允许模块在整个额定范围内输出误差为  $\pm 0.05\text{ V}$  (10 V 的  $\pm 0.5\%$ ) RS 485

中继器的描述和功能 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 10 11 12 DC 24 V L+M PEM 5.2 SIEMENS RS 485-REPEATER ON A1B1 A1 B1 A2 B2A2 B2 PG OP DP2 ON DP1 (1) RS 485

中继器的电源端子(如果要测量端子 “ A2 ” 和端子 “ B2 ” 之间的电压差, 则 针脚 “ M5.2 ” 为参考接地)

每个电源模块在另一个电源模块失效时能够向整个机架供电 前连接器 X1

上方连接器 (输入), 用于连接来自前一接口模块的电缆 在移除编程设备后, 会保留此值 气候环境条件 S7-400 可在下列气候环境条件下运行 : 表格 1-8 气候环境条件 环境条件 允许范围 注释 温度 0 到 +60 ° C 温度变化 10 ° C/h 相对湿度 在 +25 ° C 时, 为 95% 无结露 气压 1080 至 795 hPa (相当于海拔 -1000 到 2000 m) 污染物浓度 SO2 : [济宁西门子代理商一级代理商SIEMENS](#)