

耐冲压五金油墨 金属油墨

产品名称	耐冲压五金油墨 金属油墨
公司名称	东莞市锦墨轩印刷器材有限公司
价格	235.00/千克
规格参数	细度:10um 材质:铁, 铝, 不锈钢 保质期:18个月
公司地址	东莞市长安镇锦厦振安东路158号
联系电话	86-076985327051/89338516 13763131606

产品详情

耐冲压五金油墨

一 . 规格 1.油墨类型：以特选的合成树脂与环氧树脂调配而成的一液性加热硬化型油墨。通常这种油墨须经过高温的烘焙,但因内含催化剂,烘焙温度可以相对降低.而且油墨会具有高柔软度(可绕曲),并有叠印功能(印好的油墨层经150度烘焙30分钟就可以印刷另一层油墨).

2.用途：可用于印刷铝标牌，镀锡铁片、不锈钢、铁，或以这些金属覆盖的表面。（耐冲压折弯性能良好）3.外观：平滑表面有高光泽效果。4.干燥时间：必须加热，标准烘焙时间为150 30 分钟。
5.稀释剂：标准溶剂783 6.附着力：对金属与金属覆盖表面都有极强的附着力。

二 . 油墨膜片测试结果：

硬度：2h,铅笔硬度45° x500克，使用三菱uni牌ok;

交叉切割试验：100/100，以1毫米间隔交叉切后用粘贴胶带剥离，ok；

拉伸试验：3毫米直径，ok

冲击试验：300克钢球x1公尺落下，ok；

弯曲试验：折弯曲2毫米180°，ok；

耐水试验：泡在自来水中1个月，ok；

耐盐水试验：泡在5%洗涤剂中1周，ok；

耐洗涤剂试验：泡在7%洗涤剂中1星期，ok；

耐试验：泡在5%氢氧化钠中2天，ok；

耐酸试验：泡在5%盐酸溶液中2天，ok；

耐汽油试验：将汽油滴在样本面以500克力抹掉，重复50次，ok；

耐酒精试验：将甲醇滴在样本面以500克力抹掉，重复50次，ok；

耐甲苯试验：将甲苯滴在样本面以500克力抹掉，重复50次，ok；

我司销售主要的产品：

1. 代理油墨：精工油墨、帝国油墨；

2. 喷涂uv光油、喷涂橡胶漆；

3. 丝印油墨：abs油墨、pc油墨、pet油墨、pe油墨、pmma油墨、pp油墨、pvc油墨，imd等塑料油墨；不锈钢油墨、铝合金油墨、金属油墨等五金油墨；玻璃油墨、赛钢油墨、大华兴镜面银油墨、导光板油墨、无卤素油墨及油墨调色服务等；

4. 丝印耗材：水菲林、感光浆、鬼影膏、脱膜粉、脱脂剂、磨网膏、封网浆、718洗网水、783中干、超慢干开油水，精工原装稀释剂t-980、t-926、t-927、t-477等丝印耗材。

精工油墨主要有以下系列：hac，sg740，vic，ms8，tha，gap new，2500，cav meiban，sg460，1000，1300，1300hk，hf 1400n，hf bmr-s，hf gap new，hf hsd等。

为使广大客户充分享用高质量的产品，大华兴印刷器材有限公司向广大新老客户提供全面的油墨调色技术、丝印加工技术等方面的服务；并提供售前技术指导，售中产品使用操作指导，售后跟踪维护等程序化的全方位服务。

欢迎来电咨询我司销售的产品价格，以上单价只是仅参考价，具体价格要依据最新报价。