

乙烯基酯改性防腐防水涂料 城乡供水一体化

产品名称	乙烯基酯改性防腐防水涂料 城乡供水一体化
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	类型:环氧防腐涂料 用途:防腐防水 施工方式:滚刷/喷涂
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

污水过程中的污水是一种成分复杂、条件多变的腐蚀介质，在此环境条件下，污水处理厂的栏杆、平台、风管、设备、钢门窗等大多锈迹斑斑，腐蚀严重，给美观、安全以及工程质量带来较大影响。同时厂内必不可少地会使用一些钢制件，埋设在地面之下，由于地下水位较高，常年处于地下水的侵蚀。通常情况下，只要有水和氧的存在时，金属表面形成局部电池而引起电化学反应，金属腐蚀就会发生。而在污水环境下，除了有生活污水的悬浮物、油脂、氮、磷、钾和有机物，还有工业废水的酸、碱、盐及各种有机化学成分，腐蚀甚为复杂。乙烯基酯改性防腐防水涂料的涂层有高弹性，能抵抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐蚀！施工方便，成膜快，粘结力强，耐腐蚀性能优异。乙烯基酯改性防腐防水涂料是无毒无污染，满足国家标准GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的指标要求。乙烯基酯改性防腐防水涂料具有优良的耐水、耐湿热、耐冰融、耐酸碱性能和防老化性能。可在潮湿基面施工，满足砼设施浇注过程中边翻模边涂刷的要求。

产品特点；

- （1）能在潮湿或干燥的各种基面上直接施工 [1]
- （2）与基面粘结力强，涂膜中的高分子物质能渗入到基面微细细缝内，追随型强。
- （3）涂膜有良好的柔韧性，对基层伸缩或开裂的适应性强，抗拉性强度高。
- （4）绿色环保，无毒无味，无污染环境，对人身无伤害。

(5)

耐候性好，高温不流淌，低温不龟裂，优异的抗老化性能，能耐油、耐磨、耐臭氧、耐酸碱侵蚀。

(6) 涂膜密实，防水层完整，无裂缝，无针孔、无气泡、水蒸气渗透系数小，既具有防水功能又有隔气功能。

(7) 施工简便，工期短，维修方便

技术指示：

项目 指标

外观 可调

粘度(涂—4 粘度计)，S 80

固体含量 60

粘结强度/Mpa 1.8

不透水性 0.3MPa 30min不透水

耐热性 (100 ±2 ，5h) 无皱皮、起泡、剥落现象

耐酸性 (10%H₂SO₄) 复合层浸泡 48h，无起泡、无脱落

耐碱性 (10%NaOH) 复合层浸泡 48h，无起泡、无脱落

注意事项

1、本品应存放在阴凉干燥处,防止暴晒和受冻。

2、有效存储期为半年,储存温度在0 以上,45 以下。