

# PC PERLEX R5563 工程塑料 舒尔曼

产品名称	PC PERLEX R5563 工程塑料 舒尔曼
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	舒尔曼:15 g/10 min R5563:玻纤增强 美国:高韧性
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

## 产品详情

PC PERLEX R5563 工程塑料 舒尔曼

# PERLEX R5563

Polycarbonate

A. Schulman Europe

产品说明：

PERLEX R5563是一种聚碳酸酯（PC）材料。

该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。PERLEX R5563的主要特性有：

阻燃/额定火焰

Flame Retardant

良好的抗紫外线能力

紫外线稳定

PERLEX R5563的典型应用领域为:电气/电子应用

物性信息：

基本情報  
添加剂

[E132739-567482](#)  
紫外线稳定剂

特性  
用途  
外观

阻燃性  
抗紫外线性能良好  
电气元件  
不透明

物理性能额定值单位制测试方法 1.20

熔流率（熔体流动速率）(300 ° C/1.2 kg) 12

收缩率 0.50 到 0.70

机械性能额定值单位制测试方法 2300

拉伸应力 (屈服) 60.0

拉伸应变 (断裂) > 50

弯曲模量 2400

弯曲应力 95.0

悬臂梁性能额定值单位制测试方法 45.0

热性能额定值单位制测试方法  
0.45 MPa, 未退火 135

1.8 MPa, 未退火 130

维卡软化温度

145

可燃性等级  
可燃性等级单位制测试方法

1.60 mm

V-0

3.20 mm

V-0

热灯丝点火温度

1.00 mm

960

2.00 mm

960

3.00 mm