

超低温冷媒R23(HFC-23)复叠系统冷媒工质

产品名称	超低温冷媒R23(HFC-23)复叠系统冷媒工质
公司名称	上海锐一环保科技有限公司
价格	5.54/千克
规格参数	品牌:R23 产地:中国 用途:制冷剂
公司地址	上海浦东新区浦电路489号611室
联系电话	021-50821883 15800744314

产品详情

超低温冷媒R23(HFC-23)复叠系统冷媒工质

制冷剂R23用于超低温制冷系统。它也用作纯阻燃剂来替代哈龙 1301。R23 常用于复叠系统，蒸发温度为 -40°C - -80°C ，冷凝温度约为 100°C 。 -10°C - -40°C 。

R23制冷剂与高GWP低ODP的未来

R23 属于 HFC 制冷剂（氢氟烃, F-气体）对臭氧层没有威胁（耗氧量=0）但具有显着的全球变暖潜势。这全球升温潜能值R23 高达 18,400。

制冷剂的维护使用全球升温潜能值自 2020 年 1 月 1 日起，将禁止超过 2,500 人维修和/或维护充注量至少为 40 二氧化碳当量吨的制冷设备。就装料量而言，这相当于 2.7 千克 R23 和 10.7 千克R404A，例如。

因此，从 2020 年 1 月 1 日起，这种禁用的制冷剂可能不再添加到系统中。但是，在 2029 年 12 月 31 日之前，回收或再循环的含氟气体的维护使用将被允许（法规第 13 条）。回收是指在处理设施中处理使用过的制冷剂，使其与原始质量非常接近。

应用和使用

R23主要用于工业制冷系统，如医用冷冻柜和环境舱。