

吕梁洗涤厂污水处理设备

产品名称	吕梁洗涤厂污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	20000.00/套
规格参数	产地:山东潍坊 品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园内
联系电话	18653604186 18653604186

产品详情

吕梁洗涤厂污水处理设备MBR工艺特点 膜生物处理技术应用于废水再生利用方面，具有以下几个特点：

（1）能地进行固液分离，将废水中的悬浮、胶体、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分离。分离工艺简单，面积小，水质好，一般不须经处理即可回用。（2）可使生物处理单元内生物量维持在高浓度，使容积负荷大大，同时膜分离的性，使处理单元水力停留时间大大的缩短，生物反应器的面积相应。（3）由于可防止各种微生物菌群的流失，有利于生长速度的（硝化等）的生长，从而使中各种代谢顺利进行。（4）使一些大分子难降解有机物的停留时间变长，有利于它们的分解。〔5〕膜处理技术与其它的过滤分离技术一样，在长期的运转中，膜作为一种过滤介质堵塞，膜的通过水量运转时间而逐渐下降有效的反冲洗和化学清洗可减缓膜通量的下降，维持MBR的有效使用寿命。（6）MBR技术应用在城市污水处理中，由于其工艺简单，操作方便，可以实现全自动运行。

吕梁洗涤厂污水处理设备尺寸订制

大型根据用户的排水需求可自行设计并加工定制

根据用户排水量设备尺寸

根据用户要求排放设计各组件并是否添加mbr膜等组件

吕梁洗涤厂污水处理设备设备优点

- 1、氧化池内的填料多为组合软填料，质轻、物理化学性质，比表面积大，生物膜附着能力强，污水与生物膜的效率高。
- 2、具有脱氮除磷能力，并可以通过调节设备的构造，达到处理工业废水，生活污水，城市污水的能力。
；
- 3、水质，污泥产量少并易于处理。
- 4、氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气，使纤维束不断漂动，曝气均匀，微生物生长成熟，具有活性污泥法的特征。
- 5、潜水泵中可设于设备之中，工程投资。
- 6、易于完成自动控制，操作简单。
- 7、设备可设于地面上，也可埋于地下。埋于地下时，上部覆上可用于绿化，厂区面积少，地面构筑物少。
- 8、抗冲击负荷的能力强，氧化法的平均停留时间在6小时以上。
- 9、设备可以连接在汽车上做成式一体化。

执行

- 1、城镇污水处理厂污染物浓度排放 GB18918-2002

2