

氰凝特种防水涂料特点

产品名称	氰凝特种防水涂料特点
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

货	TZ500克/每组
供货周期	混凝土防水防腐
规格	80% 应用领域 医疗卫生,环保,化工,石油,建材
主要用途	25公斤/每平方米 颜色 灰色
固含量	10 ; 1 施工方法 喷涂 滚涂 刷涂
涂布率	6个月 耐温度 100

固化剂比例

氰凝特种防水涂料特点介绍：氰凝防水防腐涂料是以氰凝高聚物为基材加以改性环氧树脂乳液的一种单(双)组份高聚物分子改性基高分子防水，防腐系统。由氰凝高聚物为基材加以改性环氧树脂乳液的乳液共混体，加入基料和适量化学助剂和填充料制作而成。是国内既防水又能防腐的两栖产品。寿命长，施工方便，长期浸泡在水里寿命在70年以上。

详细介绍

氰凝防水防腐涂料是以氰凝高聚物为基材加以改性环氧树脂乳液的一种单(双)组份高聚物分子改性基高分子防水，防腐系统。

由氰凝高聚物为基材加以改性环氧树脂乳液的乳液共混体，加入基料和适量化学助剂和填充料制作而成。是国内既防水又能防腐的两栖产品。寿命长，施工方便，长期浸泡在水里寿命在70年以上。

氟凝特种防水涂料特点

1, 能在潮湿, 干燥等多种基面上施工, 具有使用寿命长, 耐候, 耐老化, 耐油污及一定的耐酸性。防水, 防腐性能优越。无毒, 无味, 无污染, 施工安全简便, 工期短等优点。

2, 防水, 防潮, 防漏, 防霉, 防腐蚀, 光滑耐磨, 固结体无毒。

3, 涂层耐酸, 碱, 盐及油类和抗各种溶剂的化学品侵蚀性能强。有优良的阻燃性, 绝缘性。

4, 本产品主要针对特殊部位, 特殊需要制成的, 既具有柔性的一面, 又具有刚性的特点。机械强度高, 粘结力强, 在建筑基层与空气中的水份反应成为坚固的防水层。

使用范围;

A), 隧道, 涵洞, 矿井, 地槽, 地沟, 污水池, 食用清水池, 水塔, 水池, 水箱, 水闸, 冷却塔, 地下室或地下工程的防水防腐堵漏工程。

B), 各种工业, 民用建筑物, 屋顶, 内外墙, 卫生间, 厨房, 天沟, 阳台, 下水道, 仓库, 或桥梁灌缝, 浇灌伸缩缝等防水, 防潮, 防腐蚀等工程。

C), 各种宿舍, 粮库, 仓库, 办公室, 地坪, 各种墙面的防水, 防潮, 防腐蚀, 防漏, 防霉。

D), 水泥底建筑物, 铁路等地基, 港口, 码头, 桥墩, 煤矿, 油田, 地质钻探的灌浆。

施工工艺:

本品渗透到底材内部的毛细孔内, 于底材融为一体, 形成一层结晶致密的防水, 防腐层, 封闭了水的通道和渗入, 达到了防水, 防腐效果。

在泛水, 伸缩缝, 涵沟等极其重要或需要特别处理的地方, 可做增加胎体做增强处理, 完工后可做保护层或其他覆盖层。

如基面过分干燥的情况下, 可以采取喷水至潮湿无明水的情况下施工, 完工后做喷水养护多次后效果更佳。

注意事项:

该产品含有易挥发、可燃性的溶剂，应注意：

保持空气流通，施工现场不能有火种，不能进行焊接作业，严禁吸烟。

施工中，请佩戴好防护镜、口罩、手套等防护用具，预防产品沾染皮肤及眼睛或吸入过量气雾。