湘潭欧姆龙变频器维修

产品名称	湘潭欧姆龙变频器维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

欧姆龙3G3JZ-A4015智能变频器操作使用
欧姆龙3G3JZ-A4015智能变频器功能特点：
采用DSP为核心控制单元，实现系统高速高性能的控制要求，实现低频高转矩输出丰富的I/0接口，满足各行业的特殊要求
数字编码器及三级菜单的合理设计，调试更加方便简单标准RS485和RS232通讯接口，方便组网控制
支撑双键盘操作，本机和远端操作自由选择，遥控距离可达到1000米可供选择的液晶汉字显示键盘，中文菜单操作，参数，状态显示
功能，不同工况的特殊要求，具有操作面板参数拷贝功能，方便客户设有参数复制密码保护
欧姆龙3G3JZ-A4015智能变频器安装配置：
在电网和变频器之间，必须安装隔离开关等分断装置，以确保设备维修时的人身安全和强制断电的需要
变频器供电回路必须要具有过流保护作用的断路器或熔断器，避免因后级设备故障造成故障范围扩大。
交流输入电抗器，当变频器和电源之间的高次谐波较大，不能满足系统要求时，或需要提高输入侧功率因数时，增设交流输入电抗器。
接触器仅用于供电控制，不要用接触器来控制变频器的启停。
输入侧EMI滤波器，可选配EMI滤波器来抑制从变频器电源线发出的高频传导性干扰和射频干扰系统。