

DXW户外高压带电显示闭锁装置

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | DXW户外高压带电显示闭锁装置 |
| 公司名称 | 镇江市诚翔电器有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 镇江市丁卯桥路81号 |
| 联系电话 | 13852983471 |

产品详情

DXW户外高压带电显示闭锁装置

组合电器用高压带电显示闭锁装置（GIS用）

DXW-GIS高压带电显示装置

联系人：王枫 联系电话：13852983471

<http://www.dgqcc.cn>

关键字：高压带电显示，高压带电显示器，高压带电显示闭锁装置 导读：本装置广泛适用于交流50Hz、额定电压35～500kV的户外（也用于户内）电气网络或设备上该产品在中国电力科学院通过全面的型式试验，省电力公司产品鉴定。可在安全距离外带电安装，全国35～500kV多家变电站安装运行，稳定可靠。

DXW(N)型**高压带电显示**

闭锁装置主要应用在35KV及以上变电站、发电厂对各站之间的联络线线路侧接地闸刀进行强制闭锁，在复杂的电力线路中作带电体监视，在配网自动化中为电力监控中心提供设备运行的监视信号。

设计思路：在整体电路框图确定的前提下，进行各个分电路的设计是确保产品可靠的关键。我们在整个电路的设计中采用了完整的设备自诊断功能，采用了可编程控制器技术，对各个分部电路进行在线扫描，再对这一扫描信号进行回收采集，对各个工作电路进行全方位诊断。

产品特点：针对电力行业要求稳定性能高的特点，我们采用了有特色的控制电路。产品已经能够实现：

探头线路有断线或者开路故障，显示装置就会自动语音报警：“检测器电路故障”，并同时出现红色报警闪耀灯光指示，在进行自检诊断时，哪一项检测电路调整不当或者发生故障，这一项指示灯就不会闪耀。当电路没有高压时，会自动提示语音“操作注意安全”。我们开发的这一功能在国内同类产品中属首创。DXW型[高压带电显示](#)装置就是在产品完全故障时也可以保证对控制的设备进行完全闭锁，从而确保了防误闭锁的可靠稳定。

质量保证：元器件选用上，为了确保产品的可靠性，我们全部采用了工业级标准，目前市场上现有的产品有交流、直流型之分，这样设备在安装过程中给用户带来了极大的不方便。为此，我们采用了现在最先进的交直流电源模块，电源电压可以从100V至240V交直流通用，这样在电力行业中就可以全方位使用。在闭锁电路的保护回路中，同类产品全是采用传统的保险丝进行保护，我们选用了现在国际流行的自复位保险丝，当负载超过额定工作电流时，负载就会自动断开，故障排除后设备就会自动恢复，产品从可靠性上提高了一个新的档次。

感应原理：该装置利用高压电场与传感器之间的电场耦合原理，在安全距离外进行感应式（非接触式）测量。产品功能齐全，安全可靠，具有闪光显示、声响报警、自检及启动强制闭锁回路功能，具有明显的方向性，较高的灵敏度和可靠性。

使用范围：本装置广泛适用于交流50Hz、额定电压35~500kV的户外（也用于户内）电气网络或设备上。