

扁平式气流粉碎机GTM-400

产品名称	扁平式气流粉碎机GTM-400
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

扁平式气流粉碎机GTM-400

工作条件

工作电压：380+5% V

操作温度：15-40C

湿度：< 95%

设备功能

总体要求：该系统由空压机、冷干机以及其他必要部件等一整套气源系统提供足够压力和纯度的压缩空气。活性粉末靠自动加料机连续加料，经由压缩空气注入气流粉碎机的粉碎腔内。粉碎气嘴沿圆盘式的粉碎腔均匀分布，使粉末在高速气流的碰撞下强烈冲撞和剪切。粉碎后的物料在引风机的作用下从粉碎腔体导入下一级收集系统。

关键技术参数

项目 技术要求

空气压力 0.8 - 1.2 MPa

处理量 15 kg/h

气流量 7 m³/min

粉碎细度 D50 < 5 μm

储气罐容积 1.5 m³

粉碎机内衬 耐磨陶瓷涂层

粉尘排放 < 40 mg/m³

设备组成及技术要求：

扁平式气流粉碎机GTM-400

- 外壳SUS304不锈钢材质，内衬陶瓷。
- 安装 8个超音速喷嘴，物料碰撞瞬间粉碎。
- 气配圈按装压力表。

自动加料机

- SUS304不锈钢材质，控制均匀加料。

DMC-36袋脉冲除尘器1台

-SUS304材质

-过滤面积15平方米，内涂聚氨酯。

-自动脉冲清吹,粉尘排放达到国家排放标准(<40mg/m³)

-除尘器功能部件包括膜阀、压力仓、花板、滤袋、电磁阀、脉冲仪、油水分离器等

-滤袋采用覆膜材料

-防粘壁加装助流气垫1只和40气锤1只

-物料进口处为内衬陶瓷管，通至中心垂直。

-不锈钢气动蝶阀2台，DN125型

-架台根据设备现场情况需要制作，分体可拆装形式，以便装配，