

双法兰式伸缩接头鼎盛蒸汽管伸缩接头

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 双法兰式伸缩接头鼎盛蒸汽管伸缩接头 |
| 公司名称 | 巩义市鼎盛给排水材料厂 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 巩义市永安路南段 |
| 联系电话 | 0371-64011880 |

产品详情

双法兰式伸缩接头

巩义市鼎盛[双法兰式伸缩接头](#)厂是专业研制[双法兰式伸缩接头](#)的厂商，根据[双法兰式伸缩接头](#)的性能

特点我公司双

法兰式伸缩接头研发部门又

研制出了双法兰式伸缩接头，我们研制和开发了[双法兰式伸缩接头](#)

。双法兰式伸缩接头研制，将为厂家节约资金、减少劳务。双法兰式伸缩接头填补了以往的双法兰式伸缩接头的缺陷，确保了厂家管线运行安全的可靠性、经济性，实施了管道及其附件一体化的质量，得到了广大客户的一直好评。鼎盛

鼎盛供应双法兰式伸缩接头；

[双法兰式伸缩接头](#)产品简介:

[双法兰式伸缩接头](#)，已经有20多年历史，[双法兰式伸缩接头](#)

具有体积小、重量轻、伸缩量大安装方便等特点。

[双法兰式伸缩接头](#)

使用于安装在水表、水泵、阀门、管道设备的连

接处。[双法兰式伸缩接头](#)

适用于给排水、引水工程、自来水、电厂水电站等水处理项目。深受用户好评。

[双法兰式伸缩接头](#)工作压力：0.6mpa--2.5mpa

[双法兰式伸缩接头](#)使用介质：水、污水、海水、碱水以及工业废水等。

[双法兰式伸缩接头](#)口径：DN40----DN4000

[双法兰式伸缩接头](#)使用温度：-10度c----60度公司网站：<http://www.dsssjt.com/>;<http://www.dsjsps.com/>;

<http://www.dsftg.com/>, <http://www.dscljt.com/>, <http://www.dsxjft.com>