

# 湖北安然建材放心之选 普抛白色雨花石厂家 黄冈普抛白色雨花石

产品名称	湖北安然建材放心之选 普抛白色雨花石厂家 黄冈普抛白色雨花石
公司名称	湖北安然建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区天赖大道33号
联系电话	18771568513

## 产品详情

雨花石的干铺首先要清理干净基层，如果是在院子里自然土上铺，要先按设计高度挖掉地面的浮土，普抛白色雨花石厂家，然后压实。如果在室内做的，铲掉些原来的混凝土。铺细石混凝土抹平，一般8到10公分厚，面积小的直接用沙浆也行。在自然土上铺设混凝土要讲究些铺水泥干灰，高度按卵石厚度的四分之三左右，然后抹平。

雨花石色彩多样，适合各个年龄层次，有多种天然颜色可以选择。更环保，雨花石是经过地壳长期活动、摩擦，经过亿万年的时间演变而成，相对于河石、海石，它密度更高每平米承受压力在800KG以上;更环保，雨花石都是地下开采出来的原始，仅仅经过雨花石厂家抛光而成，不存在合成因素带来的环保问题。

黑色雨花石道路镶嵌，立铺嵌入的方式一般一个平方米大约需要120斤左右的抛光雨花石材料。平铺的话1个平方米需要大约80斤左右的材料。具体所需材料数量还跟疏密程度有关，建议采购时尽量多采购一些备用，以免出现短缺临时采购增加物流运输成本。湖北安然建材提供各类规格的雨花石、鹅卵石。我公司提供的雨花石属于抛光精品和抛光普通雨花石，质量好，，欢迎采购。

面层铺装勾缝材料必须采用与粘贴材料同一产地，同一批号、统一规格的材料，1:1细砂水泥浆配比，缝面凹进面砖表面3毫米又密实，钩缝表象柔畅;曲径通幽的园路施工立模时要注意园路的弧形S弯的自然流畅。保证模板支撑牢固无明显折弯，浇灌后的混凝土路缘就不会出现凹凸不平。

铺装鹅卵石时要在湿的基层上刷洗1:0.4~1:0.5素水泥浆结合层，一边刷一边抹找平层，找平层用1:3干硬性水泥浆抹，用铁抹子搓平，然后把鹅卵石铺嵌在上面，用木抹子压实、压平，撒上干水泥，再用喷雾器进行喷水洗刷，保持接缝平直、宽窄均匀、颜色一致。施

工后第二天应采用保护膜盖上充分浇水保养。

湖北安然建材放心之选-普抛白色雨花石厂家-

黄冈普抛白色雨花石由湖北安然建材有限公司提供。湖北安然建材有限公司是湖北襄樊,沙石、砾石、卵石的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安然建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安然建材更加美好的未来。