

港珠澳大桥混凝土保护维修工程

产品名称	港珠澳大桥混凝土保护维修工程
公司名称	广东飞天匠建筑科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街市莲路大龙村段31号6F-A606（注册地址）
联系电话	02039134588 18933941288

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东飞天匠建筑科技有限公司

飞天匠——储罐防腐

不管怎样的环氧地坪在施工的情况下，都是会先将基准面处置好能够开展后期的施工工作中，在完成油漆施工前也必须先打磨抛光或清理路面，那样能避免涂刷地坪漆的情况下不容易发生颗粒物或是滚漆不均匀的状况。防腐环氧地坪漆的施工加工工艺总体有5个流程，基准面解决-涂刷底涂剂-涂刷中镀层-打磨抛光清理-涂刷油漆。储罐防腐

飞天匠——储罐防腐

一般人们必须管道阴极保护的储罐和辅助管路一定要与其它金属材料设备绝缘。绝缘接头可用来制做管道阴极保护的地下储罐的钢制联接管和包复铜联接管。房屋建筑内管路进口处和加气站泵基处应安装绝缘接头。为了更好地避免腐蚀充电电池与以上机器设备部件产生浸蚀，提议挑选可查验的绝缘接头，以电将给油地区与房屋建筑分离。储罐防腐

飞天匠——储罐防腐

近些年，在某种类别的加气站，过滤装置和脱干分离设备与出入口管路和闸阀中间都使用了抗腐蚀原材料，储罐防腐公司，一般为不锈钢板，数为铝合金型材。铺设在地底下时，应具备优良的绝缘层、防腐镀层，储罐防腐报价，并与别的具备绝缘接头的储罐机器设备电防护。储罐防腐

飞天匠——储罐防腐

涂层数应符合设计要求，面层应顺介质流向涂刷。表面应平滑无痕，颜色一致，无、气泡、流挂、破损现象。四、耐磨材料的施工方法1.被防腐部位，储罐防腐施工，喷砂清理完工后，首先喷涂（刷）底涂两遍，等稍干不沾手时再喷耐磨中涂，做到抹平整，厚薄均匀，无、无气孔、厚度加大时等层稍固化后再喷第二层。储罐防腐

飞天匠——储罐防腐

VRA-LM水性单组份弹性防腐涂料主要适用于工业污水、生活污水处理厂的混凝土构筑物的防护抗渗，也适用于食品工业、生物工程、制药、自来水水厂等环境的防腐，输水管道的防护，还适用于发电厂凉水塔内壁的防腐，垃圾掩埋场砗结构防腐。储罐防腐

飞天匠——储罐防腐

在大面积使用时，可采用机械喷涂，苏州储罐防腐，其施工工艺如下：

- 1、清扫基层：基层表面无杂物、无浮灰、无明水。
- 2、喷涂设备检查：使用前，对设备进行常规检查，免出现残留杂物、漏电等情况，保证机器的正常使用。
- 3、准备涂料：VRA-LM水性单组份弹性防腐涂料为单组份涂料，使用时开盖并用搅拌器搅拌均匀待用。储罐防腐

飞天匠——储罐防腐

聚脲防腐喷漆施工流程

清除抹灰层：聚脲喷涂防腐工程施工前，运用清洁工具将抹灰层清理整洁，深入清除混凝土表面的水泥浆、植物油脂以及其他脏东西。

位置解决：大缝隙（5mm之上）、小缝隙（5mm下列）、管路周边、排水管道周边、平屋面隔层防潮、突显位置等。储罐防腐

飞天匠——储罐防腐

查验抹灰层含水量：弹性体材料需喷漆在烘干的抹灰层上，工程施工前须将调节好的混凝土地面当然干燥到水分含量在8%下列。

施胶面漆：混凝土基准面采用常温下硬底化型单组份渗入型面漆，并且用刷子、滚筒刷或喷漆法开展擦抹。底漆的作用是装修隔断抹灰层湿气往上渗入，避免聚脲喷涂弹性体材料层起鼓掉下来，将抹灰层表层进一步结构加固，提升聚脲喷涂弹性体材料层与基本的粘合抗压强度，避免弹性体材料发生出气孔等缺点。储罐防腐

飞天匠——储罐防腐

许多家居装修、商业建筑、大城市房子发展趋势都必须开展管路防腐防水工程，而防腐工程项目便是经过采用各种各样方式，维护非常容易腐蚀的金属材料物件，来达到增加其使用期限的目地，常见的办法有物理学防腐、有机化学防腐、光电催化防腐等。储罐防腐

苏州储罐防腐-需要做防腐就选飞天匠-储罐防腐报价由广东飞天匠建筑科技有限公司提供。广东飞天匠建筑科技有限公司是一家从事“外墙翻新,外墙涂料施工,防腐工程,防火涂料施工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“飞天匠”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使飞天匠建筑科技在工程施工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！