

海思源 纯水机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 海思源 纯水机 |
| 公司名称 | 北京海思源科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市海淀区知春里28号楼 |
| 联系电话 | 010-51282788 15711411252 |

产品详情

产品型号 HSY-AJ380Q- 产品名称 单位中央净水机 过滤工艺
精密过滤器+树脂+颗粒活性炭+复合滤芯 规格尺寸MM (105*95*480) × 3 外壳材质
美国进口SUS444净水专用不锈钢 净水流量 380L/小时 过滤精度 0.01微米 水处理量
210000L (视当地水质而定) 压力要求 0.1-0.3Mpa 水温 2-45 流量 6.3L/分钟

产品型号 HSY-AJ-2500L 产品名称 中央净水机 (立式手动多路阀) 过滤工艺
超滤膜+KDF+颗粒活性炭复合滤芯+进口天然磁石 规格尺寸MM 220*750 外壳材质
美国进口SUS444净水专用不锈钢 净水流量 2500L/小时 过滤精度 0.01微米 水处理量
1036000L (视当地水质而定) 压力要求 0.1-0.3Mpa 水温 2-45 流量 41.7L/分钟

产品型号 HSY-AJ380Q- 产品名称 单位中央净水机 过滤工艺
前置精密过滤器+树脂+颗粒活性炭+超滤+复合滤芯 规格尺寸MM (105*95*480) × 4 外壳材质
美国进口SUS444净水专用不锈钢 净水流量 380L/小时 过滤精度 0.01微米 水处理量
350000L (视当地水质而定) 压力要求 0.1-0.3Mpa 水温 2-45 流量 6.3L/分钟

产品型号 HSY-AJ380- 产品名称 单位中央净水机 过滤工艺 树脂+颗粒活性炭+复合滤芯 规格尺寸MM
(105*95*480) × 2 外壳材质 美国进口SUS444净水专用不锈钢 净水流量 380L/小时 过滤精度 0.01微米
水处理量 155000L (视当地水质而定) 压力要求 0.1-0.3Mpa 水温 2-45 流量 6.3L/分钟

产品型号 HSY-AJ-1500L 产品名称 中央净水机 (立式手动多路阀) 过滤工艺
超滤膜+KDF+颗粒活性炭复合滤芯+进口天然磁石 规格尺寸MM 220*530 外壳材质
美国进口SUS444净水专用不锈钢 净水流量 1500L/小时 过滤精度 0.01微米 水处理量
866800L (视当地水质而定) 压力要求 0.1-0.3Mpa 水温 2-45 流量 25L/分钟

产品型号 HSY-AJ380-I 产品名称 厨房、单位直饮水机 过滤工艺
UF超滤膜+美国KDF+进口活性炭+高效负离子活化球+纳米远红外矿化球+不锈钢过滤网 规格尺寸MM
(105*95*480) × 1 外壳材质 美国进口SUS444净水专用不锈钢 净水流量 380L/小时 过滤精度 0.01微米
水处理量 100000L (视当地水质而定) 压力要求 0.1-0.3Mpa 水温 2-45 流量 6.3L/分钟

产品型号 HSY-AJ320- 产品名称 单位中央净水机 过滤工艺 树脂+颗粒活性炭+复合滤芯 规格尺寸MM
(105*95*480) × 2 外壳材质 美国进口SUS444净水专用不锈钢 净水流量 320L/小时 过滤精度 0.01微米
水处理量 91200L (视当地水质而定) 压力要求 0.1-0.3Mpa 水温 2-45 流量 5.3L/分钟

产品型号 HSY-AJ-3000L 产品名称 中央净水机 (手动/超滤) 过滤工艺
超滤膜+KDF+颗粒活性炭复合滤芯+进口天然磁石 规格尺寸MM 250*1200 外壳材质
美国进口SUS444净水专用不锈钢 净水流量 3000L/小时 过滤精度 0.01微米 水处理量
1138000L (视当地水质而定) 压力要求 0.1-0.3Mpa 水温 2-45 流量 50L/分钟

产品型号 HSY-AJ320Q- 产品名称 厨房、单位直饮水机 过滤工艺
前置精密过滤器+树脂+颗粒活性炭+复合滤芯 规格尺寸MM (105*95*480) × 2 外壳材质
美国进口SUS444净水专用不锈钢 净水流量 320L/小时 过滤精度 0.01微米 水处理量
100000L (视当地水质而定) 压力要求 0.1-0.3Mpa 水温 2-45 流量 5.3L/分钟

产品型号 HSY-AJ-3600W 产品名称 别墅、单位中央净水机 (卧式) 过滤工艺
超滤膜+进口KDF+颗粒活性炭复合滤芯+进口天然磁石 规格尺寸MM 240*200*770 外壳材质
美国进口SUS444净水专用不锈钢 净水流量 3600L/小时 过滤精度 0.01微米 水处理量
1860000L (视当地水质而定) 压力要求 0.1-0.3Mpa 水温 2-45 流量 70L/分钟

产品型号 HSY-AJ-3000L 产品名称 别墅型中央净水器 过滤工艺
石英砂+超滤膜+活性炭复合滤芯+进口KDF 规格尺寸MM 250*1200 外壳材质
美国进口SUS444净水专用不锈钢 净水流量 3000L/小时 过滤精度 0.01微米 水处理量
1138000L (视当地水质而定) 压力要求 0.1-0.3Mpa 水温 2-45 流量 50L/分钟

产品型号 HSY-AJ-1500W 产品名称 厨房、单位净水器 (卧式) 过滤工艺
超滤膜+KDF+颗粒活性炭复合滤芯+进口天然磁石 规格尺寸MM 205*160*570 外壳材质
美国进口SUS444净水专用不锈钢 净水流量 1500L/小时 过滤精度 0.01微米 水处理量
866800L (视当地水质而定) 压力要求 0.1-0.3Mpa 水温 2-45 流量 25L/分钟

产品型号 HSY-AJ-1000W 产品名称 厨房、单位净水器 (卧式) 过滤工艺

超滤膜+KDF+颗粒活性炭复合滤芯+进口天然磁石 规格尺寸MM 205*160*530 外壳材质
美国进口SUS444净水专用不锈钢 净水流量 1000L/小时 过滤精度 0.01微米 水处理量
580000L（视当地水质而定）压力要求 0.1-0.3Mpa 水温 2-45 流水量 16.7L/分钟

产品型号 HSY-AJ-4200W 产品名称 别墅、单位中央净水机（卧式） 过滤工艺
超滤膜+KDF+颗粒活性炭复合滤芯+进口天然磁石 规格尺寸MM 240*200*970 外壳材质
美国进口SUS444净水专用不锈钢 净水流量 4200L/小时 过滤精度 0.01微米 水处理量
2100000L（视当地水质而定）压力要求 0.1-0.3Mpa 水温 2-45 流水量 70L/分钟

产品型号 HSY-AJ-620W 产品名称 活化直饮机（法兰卧式） 过滤工艺
超滤膜+KDF+颗粒活性炭复合滤芯+进口天然磁石 规格尺寸MM 205*160*530 外壳材质
美国进口SUS444净水专用不锈钢 净水流量 620L/小时 过滤精度 0.01微米 水处理量
362000L（视当地水质而定）压力要求 0.1-0.3Mpa 水温 2-45 流水量 10.3L/分钟

产品型号 HSY-320Q 产品名称 厨房、单位直饮水机 过滤工艺
前置精密过滤器+树脂+颗粒活性炭+超滤+复合滤芯 规格尺寸MM（105*95*420）×1 外壳材质
美国进口SUS444净水专用不锈钢 净水流量 320L/小时 过滤精度 0.01微米 水处理量
100000L（视当地水质而定）压力要求 0.1-0.3Mpa 水温 2-45 流水量 5.3L/分钟

产品型号 HSY-AJ380Q 产品名称 厨房、单位直饮水机 过滤工艺
前置精密过滤器+树脂+颗粒活性炭+超滤+复合滤芯 规格尺寸MM（105*95*480）×1 外壳材质
美国进口SUS444净水专用不锈钢 净水流量 380L/小时 过滤精度 0.01微米 水处理量
136000L（视当地水质而定）压力要求 0.1-0.3Mpa 水温 2-45 流水量 6.3L/分钟

产品型号 HSY-AJ-3000W 产品名称 别墅、单位中央净水机（卧式） 过滤工艺
超滤膜+KDF+颗粒活性炭复合滤芯+进口天然磁石 规格尺寸MM 240*200*570 外壳材质
美国进口SUS444净水专用不锈钢 净水流量 3000L/小时 过滤精度 0.01微米 水处理量
1138000L（视当地水质而定）压力要求 0.1-0.3Mpa 水温 2-45 流水量 50L/分钟

产品型号 HSY-AJ380Q- 产品名称 厨房、单位直饮水机 过滤工艺
前置精密过滤器+树脂+颗粒活性炭+超滤+复合滤芯 规格尺寸MM（105*95*480）×2 外壳材质

美国进口SUS444净水专用不锈钢 净水流量 380L/小时 过滤精度 0.01微米 水处理量
120000L (视当地水质而定) 压力要求 0.1-0.3Mpa 水温 2-45 流量 6.3L/分钟

产品型号 HSY-AJ320- 产品名称 厨房、单位直饮水机 过滤工艺
UF超滤膜+美国KDF+进口活性炭+高效负离子活化球+纳米远红外矿化球+不锈钢过滤网 规格尺寸MM
(105*95*420) × 1 外壳材质 美国进口SUS444净水专用不锈钢 净水流量 320L/小时 过滤精度 0.01微米
水处理量 76800L (视当地水质而定) 压力要求 0.1-0.3Mpa 水温 2-45 流量 5.3L/分钟

海斯源开水器D1系列开水机 开水机D2系列

内胆板材 SUS444不锈钢(厚度1.0MM) 外壳板材 食用级304不锈钢(厚度1.0MM) 接水盘 接水免烫
排水功能 自排夜剩水 清洗动能 可自行清洗水箱 脱垢功能 加热管自动脱垢 控制 微电脑控制
水位 电极 温感 电子感应 水温 恒于94-98摄氏度 入水 电子感应自动控制 保温 进口优质保温材料
元件 进口优质电子元件 安全用电 安全电压控制