

双电压静音柴油发电机15KW高原型

产品名称	双电压静音柴油发电机15KW高原型
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 品牌 : :大泽动力 额定频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

双电压静音柴油发电机15KW高原型供电和等对于快速、机动性和可靠性要求较高的电源应急场合。主要将机组安装在汽车的车厢内，并可以配备电动电缆绞盘、多路输出插座和机械（或液压）支腿，也可以很方便的实现多辆车载移动电站并联使用。车载移动电站一般噪声在75dB（A）。

静音柴油发电机组由柴油机、交流同步发电机、控制屏以及底盘、联轴器、散热器、燃油箱等组成。有的还装设有消声器和外罩。柴油机和发电机的轴间采用直接联接方式。通常主轴上还装有飞轮以增加运行的平稳度。

大家的共同观点就是柴油皮卡好。柴油发动机凭借燃油成本低、动力足、柴油发动机皮实耐造的特点深得国内皮卡用户的心。目前国内柴油皮卡发动机的种类还是比较单一，柴油皮卡中我们谈论较多的发动机就是五十铃技术的493系列发动机，虽然各大发动机厂对这款神机进行了改款、升级，但毕竟这款发动机自诞生到现在已经三十多年的历史，其技术性能还是略显落伍。不过，随着科技的不断进步以及国内柴油发动机种类的不断增多，国内皮卡中也有部分车型搭载着一些很好柴油发动机。发动机技术上改进的产品，改进后这款发动机的只是搭载了一个普通的涡轮增压器，并未采用原机可变截面式发动机。但该发动机还是凭借很好品质的零部件供应商，使这款发动机在业内同样有着非常高的口碑

型号： TO18000ET

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音款

功率因素：0.8/1

相数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

压缩比：19:1

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295kg

外形尺寸：1060*610*690mm

全自动装置 选配ATS

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准：标准认证ISO9001：2000 行业标准GB/T2820.1997