

工业伸缩门 伸缩门 南京汇新

产品名称	工业伸缩门 伸缩门 南京汇新
公司名称	南京汇新门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区集庆门大街268号1幢2001室
联系电话	13585209679 13585209679

产品详情

如何防止电动伸缩门跑偏： 1.要根据门口所在地形和所在特点进行计划，牢固安装，有几点是特别重点，关键要横平竖直，高低一致.门框与门页之间要留有空隙.空隙程度约为2—3MM之内，电动伸缩门的轨道要正常和韩晶顺利，要做到无阻滞及反弹变形，后不翘角.外观上要整洁，不能有太大的变形和颜色上的差异.拼板严密，电动伸缩门厂家，平顺，工业伸缩门，牢固，络缝平直弧线顺畅。 2.电动伸缩门预留轨道大小应该符合设计要求，预留位置过大时要求先用水泥披荡披平到合适的位置，预留大小可根据门与门框的用料作适当调整.直接接触地面的轨道和门体部分上刷上沥青保护膜。以上就是电动伸缩门安装避免跑偏的因素，大家一定要记住哦。

电动伸缩门轮子拆装步骤：

- 1、取下轮子本身上面的小盖，露出圆轴，轴上有卡簧，的卡簧工具取下比较方便。（或是尖嘴钳加一字螺丝刀也可代替）。 2，如果车轮没有生锈，喷出去生锈的润滑油。过了一会，车轮松了，容易摘下。如果轴承和轴之间生锈且不害怕，则头轮必须使用控制柄将其边缘拉出，然后使用辅助对象将其拉出。如果没有帮手，可以直接用手擦桌子，校园伸缩门，磨轮的两侧，走到铁轴的地方，然后很容易地取下。 3、安装新轮时，因为原来的铁轴可能已有生锈的情况，轴变大。太紧不好套进去。则用手磨机轻轻磨掉表面的锈，再打点润滑油。
- 4、用十字螺丝刀拆下轮子上的防尘罩。

主体结构特点：门体采用国家的标准不锈钢原材料，经过特殊工艺制管进行折弯焊接定型制成门体。保障门不变型且坚固耐用。采用大小连杆连接而成伸缩门，大连杆连接型式为古币梅花式，小连杆连接成菱型式道闸，伸缩门，美观大方，坚固耐用。

活动部位特点：门体的每个活动部位环节均采用不锈钢管，轴，轴瓦，不锈钢螺母及尼龙衬垫组装，组装时每个环节点加注润滑油，无噪音且伸自如。

电动伸缩门的主体结构也是利用平行四边形的运动原理，采用标准的不锈钢型

材模具压制成型，然后通过镀锌管以及交叉连杆连接而成。与传统的伸缩门相比，材质更优、造型更美观、更加耐腐蚀。

工业伸缩门-伸缩门-南京汇新(查看)由南京汇新门窗有限公司提供。南京汇新门窗有限公司是江苏南京，其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在南京汇新领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创南京汇新更加美好的未来。