

太原西门子模块代理商电源供应商采购

产品名称	太原西门子模块代理商电源供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

太原西门子模块代理商电源供应商采购

浔之漫智控技术（上海）有限公司

西门子PLC模块6ES7132-6BH00-0AA0代理商

由于西门子型号多，具体请咨询。

6ES7132-6BH00-0AA0西门子输出模块

SIMATIC ET 200SP，数字输出模块，DQ 16x 24VDC/0.** Basic，包装数量：1 件，适合用于 A0 类型的基座单元，颜色代码 CC00，模块诊断

列表价（不含税）	显示价格
您的单价（不含税）	显示价格
PDF 格式的数据表	下载
服务和支持(手册，，问答...)	下载

更多图片

无可用图片

您的单价 (不含税)

产品	6ES7132-6BH00-0AA0西门子输出模块
商品编号(市售编号)	SIMATIC ET 200SP, 数字输出模块, DQ 16x
产品说明	24VDC/0.** Basic, 包装数量: 1 件, 适合用于 A0 类型的基座单元, 颜色代码 CC00, 模块诊断
产品家族	数字量输出模块
产品生命周期 (PLM)	PM300:有效产品
价格数据	
价格组 / 价格组	IR / 255
列表价 (不含税)	显示价格
您的单价 (不含税)	显示价格
金属系数	无
交付信息	
出口管制规定	AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间	1 天
净重 (Kg)	0.041 Kg
产品尺寸 (W x L x H)	未提供
包装尺寸	6.50 x 7.60 x 2.30
包装尺寸单位的测量	CM
数量单位	1 件
包装数量	1
其他产品信息	
EAN	
UPC	
商品代码	85389091
LKZ_FDB/ CatalogID	ST76
产品组	4520
原产国	德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive	RoHS 合规开始日期: 2018.02.09
产品类别	A: 问题无关, 即刻重复使用
电气和电子设备使用后的回收义务类别	-
REACH Art. 33 责任信息	Lead CAS 号 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)
相关分类	

电解槽

发酵提取设备

反应釜

搅拌釜

该厂商的其他产品

6ES7972-0BA42-0XA0 6ES7972-0BA42-0XA0西门子模块

6ES7972-0BB52-0XA0 6ES7972-0BB52-0XA0西门子模块

6ES7132-6BD20-0BA0 6ES7132-6BD20-0BA0西门子模块

6ES7135-6HB00-0CA1 6ES7135-6HB00-0CA1西门子模块

6ES7952-1AM00-0AA0 6ES7952-1AM00-0AA0西门子模块

6ES7972-0BB52-0XA0 6ES7972-0BB52-0XA0西门子连接器

6ES7972-0BA52-0XA0 6ES7972-0BA52-0XA0西门子连接器

6ES7972-0BB42-0XA0 6ES7972-0BB42-0XA0西门子连接器

相关技术文章

本着“客户**、服务至上”的宗旨，牢记“让每个客户都用好产品”的使命，与各界朋友广泛合作，携手共进，共创美好未来。西门子S7-400自动化系统采用模块化设计。它所具有的模板的扩展和配置功能使其能够按照每个不同的需求灵活组合。一个系统包括：电源模板，处理单元(CPU)，各种信号模板(SM)，通讯模板(CP)，功能模板(FM)，接口模板(IM)，SIMATIC S5模板。西门子S7-400是用于中、性能范围的可编程控制器。西门子S7-400 PLC的主要特色为：*高的处理速度、强大的通讯性能和的CPU资源裕量。西门子S7-400 PLC采用模块化无风扇的设计，****，同时可以选用多种级别(功能逐步升级)的CPU，并配有多种通用功能的模板，这使用户能根据需要组合成不同的系统。当控制系统规模扩大或升级时，只要适当地增加一些模板，便能使系统升级和充分满足需要。西门子S7-400的特点：1、运行速度快，CPU 417-4执行一条位操作指令、字操作指令或**运算指令只要18ns；2、存储器容量大，例如CPU 417-4集成的工作存储器为30MB，可以扩展64MB的装载存储器（FEPRAM或RAM）；3、诊断功能强，故障和中断时间保存在FIFO（先入先出）缓冲区中；4、集成有HMI（人机接口）服务，用户只需要为HMI服务定义源和目的地址，系统会自动地传送信息；5、I/O扩展功能强，可以扩展21个机架，CPU 417-4多可以扩展262144点数字量I/O和16384点模拟量I/O；6、有*强的通信能力，有的CPU集成了多种通信接口，容易实现分布式结构和冗余控制系统。用ET 200分布式I/O可以进行远程扩展，用于分布范围很广的系统。

管道标识

苏州打井,苏州本地打水井电话,苏

Covid重症用药 - 2,6-二异丙基苯

铸铁检测平台都有哪些技术要求？

10吨二手搪瓷开式反应釜

发热门诊医疗污水二氧化氯消毒设

3C行业*CK-FR104ANS多探头高

带分析电机扭矩测量仪_5-600N.m

FCH-7000、13.2二手加氢反应釜

6.3立方二手搪瓷反应釜 1000L

太原西门子模块代理商电源供应商采购